

UZIN PE-Folie

Geschikt als vochtscherm onder zwevende vloeren.

Omschrijving en toepassing:

Het Dampdichte PE-folie wordt toegepast als vochtscherm onder zwevende vloeren van zowel parket, planken, kurk of laminaat. Overlappingsen moet men afplakken met een tape.

Dampdichte PE-folie zorgt voor:

- ▶ Bescherming tegen vocht.
- ▶ Bescherming van de vloerbedekking op harde ondergronden.
- ▶ Verlenging van de levensduur van de bedekking.

Is te leggen op vele ondergronden zoals:

- ▶ Houten vloeren.
- ▶ Steenachtige vloeren.
- ▶ Bestaande vloerafwerkingen.

Op Dampdichte PE-folie zijn vele bedekkingen te leggen, zoals:

- ▶ Meerlaags-parket.
- ▶ Kant-en-klaar-parket.
- ▶ Massieve plankenvloeren.
- ▶ Laminaat.

In zowel nieuwbouw als bij renovatie. Vooral in de renovatie-bouw is de geringe laagdikte van het materiaal een groot voordeel.

Toepasbaar op vloeren binnen.

Eigenschappen /productvoordelen:

- ▶ Vochtisolierende folie.
- ▶ Efficiënte afdichting van naden.
- ▶ Warmte isolerend.
- ▶ Verwerkingsvriendelijk.

Technische gegevens:

Kleur:	Transparant
Afmetingen:	Lengte: 50 m. Breedte: 2 m. Dikte: 0,2 mm.
Verpakking:	100 m ² + 1 rol tape.

Ondergrond:

De ondergrond moet blijvend droog, vast, schoon en vrij zijn van scheuren, als ook trek- en drukvast. Bij het installeren dienen bestaande vloerbedekkingen vast te liggen en vrij te zijn van resten van onderhouds- en schoonmaakmiddelen. Oude planken vloeren controleren m.b.t. de draagvastheid. Losse delen vastzetten.

Verwerking Dampdichte PE-folie:

Laat voor u aan het werk gaat, eerst een gespecialiseerde vochtmeting verrichten. Bij beton en zandcement vloeren dient u de ondergrond altijd van een dampwerend PE-folie te voorzien. Zorg voor een overlapping van ten minste 20 cm en plak het goed af met tape.

Belangrijk:

- ▶ Dampdicht.
- ▶ 20 cm overlapping van de naden.
- ▶ Naden afplakken met tape.

Werk- en milieubescherming:

Dit product zelf maakt geen bijzondere maatregelen ter bescherming van de werknemer vereist.

Verwijdering:

Snijresten zijn bouwafval.

UZIN | Een merk van Unipro bv

NL | Unipro bv | Bouwstraat 18 | postbus 33 | NL-7480 AA Haaksbergen | Tel. +31 (0)53 573 73 73 | Fax +31 (0)53 573 73 33 | E-mail info@unipro.nl | Internet www.unipro.nl
 D | Uzin Utz AG | Dieselstraße 3 | D-89079 Ulm | Telefon +49 (0)731 4097-0 | Telefax +49 (0)731 4097-214 | E-Mail info@uzin.com | Internet www.uzin.com

Unipro bv werkt met een kwaliteitssysteem conform NEN-EN ISO-9001/14001. Zij is hiervoor gecertificeerd door TÜV Nederland QA. Dit houdt in dat geleverd wordt volgens de voor dit systeem opgestelde product- en processpecificaties en dat de door Unipro bv geleverde producten en diensten voldoen aan de beschrijving zoals neergelegd in deze technische specificaties. Omdat Unipro bv niet bekend is met de wijze waarop en de omstandigheden waaronder producten worden verwerkt en op de verwerking van haar producten geen invloed heeft, wordt elke aansprakelijkheid voor schade die ontstaat als gevolg van de verwerking van haar producten uitgesloten. Met het verschijnen van dit blad verliezen alle eerder uitgegeven documentatiebladen over dit product hun geldigheid. Geprinte informatie kan verouderd zijn. Wij adviseren u altijd om de meest recente uitgave van het productinformatieblad te raadplegen. Die kunt u vinden op www.uzin.nl © Unipro bv 2016. Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of dupliceren van deze uitgave in welke vorm dan ook, is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Unipro bv.