

Antislip onderhoudsmiddel

FINISH CARE STOP

Onderhouds- en reinigingsmiddel met speciale antislip eigenschappen

PRODUCTBESCHRIJVING:

Dit product is speciaal ontwikkeld om een antwoord te bieden aan de strenge eisen van de Duitse norm DIN 18 032. Het gebruik van dit antislip onderhoudsmiddel raden wij speciaal aan voor o. a.: sporthallen, rust- en verzorgingstehuizen en kinderspeelruimtes.

TOEPASSINGSGBIEDEN:

Watergedragen polish voor het regelmatig reinigen en onderhouden van gelakte vloeren.

GESCHIKT VOOR:

- ▶ Gelakte parket- en plankenvloeren
- ▶ Gelakte kurkvloeren
- ▶ Gelakt meerlaags parket
- ▶ Linoleum
- ▶ PVC
- ▶ Natuur- en kunststeen



PRODUCTVOORDELEN / EIGENSCHAPPEN:

- ▶ Gebruiksklaar
- ▶ Gemakkelijk aan te brengen
- ▶ Slijtvast
- ▶ Antislip
- ▶ Snel droog
- ▶ Hoeft niet nagewreven te worden

TECHNISCHE GEGEVENS:

Verpakking	Kunststof flacon / can
Verpakkingsgrootte	0,75 en 10 l
Houdbaarheid	Minstens 24 maanden
Kleur	Wit
Verbruik	Ca. 100 – 250 ml per 10 liter
Optimale verwerkingsomstandigheden	18 – 25 °C en een relatieve luchtvochtigheid tussen 35% en 65%.

ONDERGROND:

De vloer vrij maken van vuil en stof of andere verontreiniging met multimop, bezem of stofzuiger.

Een volledige reiniging van de vloer met Pallmann Clean Strong (verdunding 1 : 10) is noodzakelijk. Wanneer de parketlak-kwaliteit niet bekend is, moet een proef voor veeg- en streepvorming worden gedaan.

VERWERKING:

1. Voor gebruik het product op ruimtetemperatuur brengen en goed schudden.
2. **Eerste onderhoud:** ca. 20 ml Pallmann Finish Care Stop per m² gelijkmatig aanbrengen met een spons, lap of multimop. Na-polijsten is niet noodzakelijk.
3. **Periodiek onderhoud:** Onderhoudsreiniging met Pallmann Clean uitvoeren. Vervolgens ca. 100 – 250 ml Pallmann Finish Care Stop met 10 liter water verdunnen en met een spons, lap of multimop dun opbrengen.
4. Het verbruik en de frequentie van onderhoud zijn afhankelijk van het gebruik en de vervuilingsgraad van uw vloer.

BELANGRIJKE INFORMATIE:

- ▶ Minstens 24 maand houdbaar in originele verpakking en koel opgeslagen. Beschermen tegen vorst. Gebruikte verpakkingen goed afsluiten.
- ▶ Optimale condities: 18 – 25 °C en een relatieve luchtvochtigheid tussen 35% en 65 %. Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen, hogere temperaturen en lagere luchtvochtigheid verkorten de droogtijd.
- ▶ Minstens één dag wachten alvorens de vloer te bedekken (tapijt, e.a.) of zwaar te belasten.
- ▶ Regelmatig onderhoud met Pallmann Finish Care Stop verbetert het uiterlijk en verhoogt de levens-duur van uw parket- of plankenvloer.
- ▶ Gelieve de productbladen van alle gebruikte materialen en de geldende regelgeving te respecteren (WTCB TV 218 – DIN 18 356 „parkettarbeiten“)

WERK- EN MILIEUBESCHERMING:

Niet ontvlambaar. Bij de verwerking is gebruik van een huidbeschermende crème en ventilatie van de werkruimte principieel aan te bevelen.

AFVALVERWIJDERING:

Niet in de riolering, open water of bodem terecht laten komen. Volledig leeggemaakte verpakkingen met een beetje water uitspoelen en volgens de plaatselijke richtlijnen als recyclebare verpakking behandelen. Spoelwater en productresten verzamelen en hergebruiken. Indien vereist, verpakkingen met restinhoud en productieresten als chemisch afval behandelen.