


Universele fixering voor cushion vinyl en tapijt met PVC-rug

Basis	Acrylaatdispersie.
Kleur	Wit.
Consistentie	Pasteus.

Productvoordelen

- Oplosmiddelvrij
- Onbrandbaar
- Blijvend hoge tack
- Gemakkelijk opneembaar
- Gunstig verbruik
- Bureauolstoelvast



Prestaties en eigenschappen

Soortelijk gewicht	1,14 kg/l.
Verbruik	100 - 150 g/m ² op gesloten ondervloeren 100 - 200 g/m ² op absorberende ondervloeren.
Brandbaarheid	Niet brandbaar.
Gevarenklasse	geen.
Veiligheidsblad	Op aanvraag beschikbaar.

Toepassing

Voor het opneembaar installeren op vlakke ondervloeren van:

- cushion vinyl
- tapijt met PVC-rug.

Verwerking

Wachttijd	20 - 60 minuten.*
Afbindtijd	24 uur.*
Gereedschap	Vachtroller of fijnvertande lijnkam.
Reiniger	Water.
Opslagwijze	Vorstvrij opslaan. Beschermen tegen hoge temperaturen.
Houdbaarheid	12 maanden, in onaangebroken verpakking.
Vorstgevoelig	Ja.

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.

546 eurofix multi

Ondervloer:

- De ondervloer dient druk- en trekvast te zijn. Tevens dient de ondervloer vlak, schoon, blijvend droog, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
- Bij toepassing van cushion vinyl dienen niet-vrijdragende of vrijdragende, niet/onvoldoende geventileerde vloeren boven het maaiveld en niet-vrijdragende vloeren beneden het maaiveld, maar boven het grondwaterpeil, van een waterdampdicht vochtschermb (bijv. 3 lagen 026 Euroblock Multi) te worden voorzien.
- Bij toepassing van cushion vinyl op niet-vrijdragende vloeren beneden het maaiveld en in het grondwater, een gietasfalt in voldoende laagdikte aanbrengen.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

Verwerkingscondities:

Gewenste omgevingstemperatuur : 18° - 23° C.
Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° - max. 20° C.
Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 70%.

Gebruiksaanwijzing

- 546 Eurofix Multi met een vachtroller of fijnvertande lijmkam in de voorgeschreven hoeveelheid op de ondervloer aanbrengen.
- Vervolgens de aangebrachte 546 Eurofix Multi geheel transparant laten drogen, alvorens de vloerbedekking in het fixeerbed te plaatsen.
- Daarna de vloerbedekking zorgvuldig walsen en stevig aanwrijven.
- Bij bestaande vlakke vloerbedekkingen allereerst de hechting van de bestaande vloerbedekking aan de ondervloer beoordelen voordat de 546 Eurofix Multi kan worden aangebracht. Daarna de bestaande vlakke vloerbedekking grondig ontvetten met 014 Euroclean.
- Bij toepassing van 546 Eurofix Multi op anhydriet, de anhydrietvloer 24 uur van te voren voorzien van een laag 049 Europrimer ABS, aangebracht met een vachtroller.
- In het algemeen kan naderhand de vloerbedekking gemakkelijk van de ondervloer worden verwijderd.
- Verse vlekken direct met water verwijderen.

Vloerverwarmingsconstructies:

546 Eurofix Multi kan op vloerverwarmingsconstructies worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient vooraf volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier. Een dag voor het verlijmen de verwarming uitschakelen, minimaal 48 uur na het verlijmen de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5° C watertemperatuur per dag.

Verzendenheid

Milieubewuste emmer (op PE-basis) à 10 kg.

Kwaliteit en garantie

Nadat door een van onze technisch adviseurs een projectbegeleidingsadvies is verstrekt, zal de afdeling Technische Adviezen u graag de beschikbare garantieverklaringen kosteloos toesturen.

Deze afdeling is bereikbaar via:

Telefoon	+31 75 627 16 30
Telefax	+31 75 628 35 64
E-mail	info.eurocol@forbo.com
Telefoon	+32 2 464 10 42
Telefax	+32 2 464 10 11
E-mail	inge.borre@forbo.com

546 eurofix multi

Milieu en gezondheid

Veiligheidsbladen

Veiligheidsbladen van Forbo Eurocol producten volgens EEG-richtlijn 91/155



546 Eurofix Multi

Artikelgegevens

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code
546	Eurofix Multi	10 kg	8 710345 546010

ONZE GEBRUIKSAANWIJZINGEN BERUSTEN OP ZORGVULDIGE LABORATORIUMPROEVEN EN UITVOERIGE PRAKTIJKERVARINGEN. WIJ KUNNEN ECHTER GEEN VERANTWOORDING VOOR UITGEVOERDE WERKEN NEMEN EN RADEN U DAAROM AAN OM ZELF TER PLAATSE PRAKTIJKPROEVEN TE NEMEN. OVERIGENS VERWIJZEN WIJ NAAR ONZE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN.

FORBO EUROCOL BV • INDUSTRIEWEG 1-2 • NL-1512 NA WORMERVEER • HOLLAND
T +31 (0)75 627 16 00 • F +31 (0)75 628 35 64 • E INFO.EUROCOL@FORBO.COM

MET DE UITGAVE VAN DIT PRODUCTBLAD KOMEN ALLE VOORGAANDE PRODUCTBLADEN TE VERVALLEN.



546 07-12