






Technische specificaties

desktop®

	Totale dikte	EN-ISO 24346	2.0 mm
	Rolbreedte	EN-ISO 24341	1.83 m
	Rollengte	EN-ISO 24341	≤ 30 m
	Totaal gewicht	EN-ISO 23997	2.1 kg/m ²
	Indrukbestendigheid	EN-ISO 24341-1	< 0.20 mm
	Kleurechtheid	EN-ISO 105-B02	Methode 3: blauwschaal minimaal 6.
	Glansgraad	ISO 2813	< 5
	Flexibiliteit	EN-ISO 24344	ø 50 mm
	Weerstand tegen chemicaliën	EN-ISO 26987	Bestand tegen verdunde zuren, oliën, vetten en conventionele oplosmiddelen. Niet bestand tegen langdurige inwerking van alkaliën.
	Hittebestendigheid		70 ° C
	Statische elektriciteit	EN 1815	< 2 kV
	Life Cycle Assessment		LCA is de basis voor het waarborgen van een minimale impact op het milieu.

De kwaliteitsmanagementsystemen van alle Forbo Flooring Systems verkooporganisaties zijn ISO 9001 gecertificeerd.

De milieumanagementsystemen van alle Forbo Flooring Systems productielocaties zijn ISO 14001 gecertificeerd.

De Life Cycle Assessment (LCA) van Forbo Flooring Systems producten is vastgelegd in een milieuproductverklaring (EPD) en is te vinden op onze website.

