

Onderhoudsmiddel

ECO OIL CARE

Onderhoudsmiddel voor het basis- en periodieke onderhoud van parket en houten vloeren, behandeld met Pallmann Eco Oil 1K

PRODUCTBESCHRIJVING:

Onderhoudsmiddel voor regelmatig gebruik. Geschikt voor vloeren welke zijn behandeld met Pallmann Eco Oil.

TOEPASSINGSGEBIEDEN:

Onderhoudsmiddel voor regelmatig gebruik.

GESCHIKT VOOR:

Alle vloeren die zijn behandeld met Pallmann Eco Oil 1K, zoals

- ▶ Houten vloeren
- ▶ Houten planken
- ▶ Parket
- ▶ Kopshout
- ▶ Massieve delen
- ▶ Houten meubelen (massief)
- ▶ Parket op vloerverwarming



PRODUCTVOORDELEN/EIGENSCHAPPEN:

Onderhoudsmiddel dat door een film de geolieerde vloer beschermt en daarmee de levensduur verlengt. Het uiterlijk van het onderhouden oppervlak blijft bij vakkundig gebruik behouden.

- ▶ Gebruiksklaar
- ▶ Snelle droging
- ▶ Polijsten niet nodig
- ▶ Gemakkelijk te verwerken
- ▶ Slijtvast
- ▶ Antistatisch
- ▶ Bestand tegen huishoudchemicaliën

TECHNISCHE GEGEVENS:

Verpakking	Kunststof flacon / can
Verpakkingsgrootte	0,75 l en 5 l
Houdbaarheid	Minstens 24 maanden
Verbruik	Eerste onderhoud 20-30 ml/m ² , reguliere onderhoud 250 ml/5 liter water
Optimale verwerkingsomstandigheden	18 – 25 °C en een relatieve luchtvochtigheid tussen 35% en 65%.
Beloopbaar	Ca. 1 uur

ONDERGROND:

De vloer d.m.v. een multimop, bezem of stofzuiger ontdoen van vuil, stof en/of vet.

VERWERKING:

1. Verpakking voor gebruik op ruimtetemperatuur laten komen en goed schudden.
2. Eerste onderhoud: Ca. 20 - 30 ml Pallmann Eco Oil Care per m² 1:1 verdund met water, met een microvezeldweil gelijkmatig dun aanbrengen in de lengterichting van het hout. Polijsten is niet noodzakelijk.
3. Regulier onderhoud: Onderhoudsreiniging met Pallmann Clean uitvoeren. Vervolgens ca. 250 ml Pallmann Eco Oil Care in 5 liter schoon water toevoegen. Met een microvezeldweil, spons, lap of multimop 1 keer vochtig (niet nat) in een richting over de vloer trekken en laten drogen. Indien nodig de dosering verhogen.
4. Na droging (ca. 1 uur) kan de vloer belast worden.
5. Schoonmaakartikelen na gebruik met water reinigen.
6. Het verbruik en de frequentie van onderhoud zijn afhankelijk van het gebruik en de vervuilingsgraad van uw vloer.

BELANGRIJKE INFORMATIE:

- ▶ De originele verpakking is, bij matig koele opslag, ten minste 24 maanden te bewaren. Aangebroken verpakkingen goed afsluiten en de inhoud tijdig gebruiken.
- ▶ Het beste te verwerken bij 18 – 25 °C en relatieve luchtvochtigheid tussen 35% en 65%. Lagere temperaturen en hoge luchtvochtigheid verlengen, hoge temperaturen en lage luchtvochtigheid verkorten de droogtijd.
- ▶ Bij gebruik volgens de voorschriften vormen zich geen lagen.
- ▶ Vlekken en strepen kunnen met Pallmann Eco Oil Care (onderverdund) met gebruik van een doek of een krasvrije beige pad verwijderd worden .
- ▶ Regelmatig onderhoud met Pallmann Eco Oil Care verbetert het uiterlijk en de levensduur van vloeren met olie en was.

WERK- EN MILIEUBESCHERMING:

Niet ontvlambaar. Bij de verwerking is gebruik van een huidbeschermende crème en ventilatie van de werkruimte principieel aan te bevelen.

AFVALVERWIJDERING:

Niet in de riolering, open water of bodem terecht laten komen. Volledig leeggemaakte verpakkingen met een beetje water uitspoelen en volgens de plaatselijke richtlijnen als recyclebare verpakking behandelen. Spoelwater en productresten verzamelen en hergebruiken. Indien vereist, verpakkingen met restinhoud en productieresten als chemisch afval behandelen.