

- Voor een lange levensduur van de vloer raden we regelmatig onderhoud en herstellen met MAGIC OIL CARE en tevens gebruik van de CLEAN aan.
- De geoliede parketvloer mag binnen 12 uur na aanbrengen van MAGIC OIL 2K niet worden afgedekt.

Verbruik: 10 – 20 ml/m²



Belangrijk: Bij contact van het product met stoffen bestaat zelfontbrandingsgevaar!
Daarom gebruikte pads, lappen e.d. met water door en door nat maken en in goed gesloten houder bewaren, afvoeren.

Opdat uw geïmpregneerde houten vloer de optimale reiniging en onderhoud krijgt, hierbij een overzicht van de vervuilingsgradaties:

Vervuiliingsgraad	Ruimtes zoals	Onderhoudsreiniging (PALLMANN CLEAN)	Grondige reiniging (PALLMANN CLEAN)	Onderhoud (MAGIC OIL CARE)
Matig	Woon, Slaapkamer, weinig gebruik	volgens behoefte en vervuiliingsgraad toepassen	ca. elke 3 jaar	ca. elke 6 maanden
Middel	Trappen, Kantoren Gangen		ca. elke 2 jaar	ca. elke 3 maanden
Bijzonder sterk	Restaurants, Scholen, Winkels		ca. elke 1 jaar	ca. elke maand

Uw parketlegbedrijf:

Een gezond woonklimaat is goed voor mensen en tevens voor de levensduur van uw vloer. Hout behoort tot natuurlijke materialen die zich aanpassen aan de luchtvochtigheid. Door vochtveranderingen zwelt het hout of krimpt het waardoor er voegen in de vloer kunnen ontstaan. Om deze reden bevelen wij een kamertemperatuur van 18 – 20 °C aan bij een relatieve luchtvochtigheid van 50 – 60%. Een goede hygrometer is bij het meten en controleren van de temperatuur en luchtvochtigheid een waardevol hulpmiddel.

Een garantie voor het uitgevoerde werk wordt niet gegeven. In geval van twijfel zelf testen. Het geoliede oppervlak draagt bij aan de bescherming van de parketvloer mits vakkundig verwerkt. Ook het op peil houden van de luchtvochtigheid in de ruimte en een goed reinigings- en onderhoudsschema dragen hier toe bij. Deze onderhoudsinstructie is geldig voor alle vloeren, die met het product Pallmann Magic Oil 2K zijn geolieerd en die met de daarvoor geschikte Pallmann onderhoudsmiddelen zijn behandeld.

NB: Zwenkwielen en -glijders moeten van kunststof of vilt zijn volgens DIN EN 12529. Metalen meubels en voorwerpen hebben een beschermingslaag nodig.

PALLMANN

Unipro bv
 Industriestraat 15 | Postbus 33
 7480 AA Haaksbergen
 Telefoon +31 (0)53 5737373
 Fax +31 (0)52 5737333
 Email info@unipro.nl
 internet www.unipro.nl

03.11

DE BEAUTYKUUR VOOR UW HOUTEN VLOER!

Onderhoudsinstructie voor Magic Oil 2K

Waardevolle tips voor het juiste onderhoud
van geïmpregneerde vloeren



ONDERHOUDSINSTRUCTIE

U heeft gekozen voor een met MAGIC OIL 2 K geïmpregneerde parketvloer.

Geoliede houten vloeren mogen pas na volledige droging van de olie of waslaag worden belopen, op zijn vroegst na 12 uur. Het geïmpregneerde oppervlak mag na 12 uur met water of andere, niet agressieve vloeistoffen in contact komen. Hoe meer de vloer in de eerste dagen wordt ontzien, des te langer is de levensduur van de vloer. De volledige belasting b.v. door zware meubels mag op zijn vroegst na 12 uur plaatsvinden. Nieuwe geïmpregneerde houten vloeren mogen in de eerste 12 uur niet met synthetische bedekking of folie worden afgedekt.

1. PERIODIEK ONDERHOUD MET PALLMANN MAGIC OIL CARE

Om uw geïmpregneerde vloer tegen verontreinigingen te beschermen, moet het eerste onderhoud met Pallmann MAGIC OIL CARE worden uitgevoerd.

Verwerking:

1. Het onderhoud kan pas na 12 uur op de nieuw geïmpregneerde vloer worden aangebracht.
2. Verpakking voor gebruik op kamertemperatuur laten komen en goed schudden.
3. De vloer met een mop, bezem of stofzuiger reinigen van vuil, stof en vet.
4. Periodiek onderhoud: Ca. 500 ml Pallmann MAGIC OIL CARE in 10 liter water verdunnen. Met een geschikt middel (pluïsvrij) 1 keer vochtig (niet nat) in één werkrichting over de vloer aanbrengen en laten opdrogen.
5. Gereedschappen na gebruik met water reinigen.
6. Het onderhoud moet naar behoefte gedaan worden.

2. ONDERHOUDSREINIGING MET PALLMANN CLEAN

Bij de met MAGIC OIL 2K geïmpregneerde houten vloeren moet de onderhoudsreiniging met Pallmann CLEAN plaatsvinden.

Verwerking:

1. Verpakking voor gebruik op kamertemperatuur laten komen en goed schudden.
2. De vloer met een mop, bezem of stofzuiger reinigen van vuil, stof en vet.
3. De eerste onderhoudsreiniging kan pas na 12 uur op de nieuw geïmpregneerde vloer plaatsvinden.
4. Periodieke onderhoudsreiniging: 100 – 200 ml Pallmann CLEAN verdunnen met 10 liter water. Met een geschikt middel (pluïsvrij) 1 x vochtig (niet nat) in één werkrichting over de vloer aanbrengen en laten opdrogen.
5. Gereedschappen na gebruik met water reinigen.
6. De onderhoudsreiniging moet op de vervuilingsgraad van de parketvloer worden afgestemd.

3. GRONDIGE REINIGING MET PALLMANN CLEAN

Belangrijk: We raden aan de grondige reiniging door een vakman te laten uitvoeren.

Verwerking:

1. De vloer met een mop, bezem of stofzuiger reinigen van vuil, stof en vet.
2. Verpakking voor gebruik op kamertemperatuur laten komen en goed schudden.
3. De Pallmann CLEAN vermengen afhankelijk van de vervuilingsgraad. Bij middelmatige vervuiling ca. 1 – 2 liter in 10 liter water oplossen en bij zware vervuiling puur gebruiken. Het te reinigen oppervlak moet licht worden bevochtigd (bij zware vervuiling borstelen), niet nat.

4. Met een borstel of een éénschijfmachine (groene pad) het vuil van de vloer los maken.
5. Na het reinigen, de vloer met zuiver water (licht vochtig) nawissen.
6. Gereedschappen na gebruik met water reinigen
7. Het aantal reinigingen is afhankelijk van de vervuilingsgraad.
8. De gereinigde parketvloer met MAGIC OIL 2K nabehandelen. (zie punt 4)

4. GRONDIG ONDERHOUD MET PALLMANN MAGIC OIL 2K

De noodzaak van een grondig onderhoud met MAGIC OIL 2K is afhankelijk van de belasting en hoe vaak op de vloer vochtig onderhouden wordt.

- Een behandeling met Pallmann MAGIC OIL 2K kan pas worden gedaan na een grondige reiniging met Pallmann CLEAN.
- Geringe belasting met slechts af en toe vochtig onderhoud: 1 x per 3 jaar
- Normaal woongebruik: 1 x per 2 jaar
- Sterk belaste omgevingen (bedrijven): 1 x per jaar

Verwerking:

1. Verpakking voor gebruik op kamertemperatuur laten komen en goed schudden.
2. MAGIC OIL 2K vermengen met het de verharder en met geschikt gereedschap (Pallmann lakspaan) gelijkmatig op de ondergrond opbrengen.
3. De MAGIC OIL 2K, na ca. 10 – 30 minuten na het aanbrengen, met een groene pad napolieren en het teveel aan MAGIC OIL 2K verwijderen met een witte pad napolieren.
4. Gereedschappen na gebruik met universeel kwastenreiniger schoonmaken.