

PU7750 TOPLAK

	Beschrijving	Gereedschap
Temperatuur en Relatieve luchtvochtigheid (R.L.V.)	<ul style="list-style-type: none"> • Omgevingstemperatuur tussen de 15 °C en 25 °C. • De ondergrondtemperatuur dient minimaal 10 °C te zijn waarbij deze bovendien 3 °C boven het dauwpunt moet liggen teneinde condensvorming te voorkomen. • Maximale temperatuur in de werkruimte: 25 °C. • R.L.V.: minimaal 40% en maximaal 75%. <p><u>Let op:</u> Afwijken van deze verwerkingscondities- en richtlijnen, alsmede blootstelling van dit product tijdens en na applicatie aan bijv. tocht of luchtstromingen, kunnen verschillen opleveren in zowel droogtijd, glansgraad als de uiteindelijke structuur van het materiaal na doorharding.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatuurmeter. • R.L.V. meter. • Vloertemperatuurmeter. • Dauwpunttabel of Dauwpuntmeter Wolff.
Voorzorgsmaatregelen	<ul style="list-style-type: none"> • Volg de op het etiket aangegeven voorzorgsmaatregelen op (indien aanwezig), om het Arturo product veilig te verwerken. 	<ul style="list-style-type: none"> • Beschermingsmiddelen.
Controle ondergrond	<ul style="list-style-type: none"> • De Arturo ondergrond moet uitgehard en beloopbaar zijn. • Licht anschuren van de ondergrond bevordert de hechting. • Ongerechtigheden verwijderen middels licht schuren van het oppervlak met schuurnet 180 en eventueel stof verwijderen. • Wij adviseren bij ondergronden van epoxy altijd licht te schuren. • Aansluitend zeer goed stofvrij maken. 	<ul style="list-style-type: none"> • Industriezuiger. • Schuurmachine. • Schuurnet 180.
Mengen Toplak	<ul style="list-style-type: none"> • Component A goed schudden en in een schone emmer gieten. Component B toevoegen en goed machinaal mengen (minimaal 2 minuten). • In een schone (werk)emmer overgieten en nogmaals goed mengen (ca. 1 minuut). • De toplak moet vervolgens 10 minuten na het mengen blijven staan voordat er begonnen kan worden met het aanbrengen. Dit in verband met de rijping. • Bij hoge omgevingstemperaturen (vanaf ±23 °C) en een lage relatieve luchtvochtigheid (onder de ±45%) kan er maximaal 5% water toegevoegd worden. <p><u>Let op:</u> Gebruik voor 1 project altijd materiaal met hetzelfde chargenummer. Restanten uit werkmengs niet bewaren.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Boormachine met mengarm. • Werkemmer.

Aanbrengen Toplak	<ul style="list-style-type: none"> • Arturo PU7750 Toplak altijd in 2 lagen aanbrengen. • Nieuwe, droge en schone rollers gebruiken en (indien nodig) de zijkanten schuin afknippen. Aansluitend pluisvrij maken. • De nieuwe rollers en kwasten de tijd geven om voldoende materiaal op te nemen (liefst onderdempelen) alvorens te starten met lakken. Voorkom dat gewerkt wordt met te droge rollers en kwasten. • Langs kanten, wanden en andere obstakels de lak met een kwast aanbrengen en narollen met 10 cm nylonroller (14 mm poolhoogte). Niet meer dan enkele meters vooruitwerken in verband met indroging. • Direct aansluitend de lak zeer gelijkmatig kruiselings opbrengen met een 25 cm nylonroller (14 mm poolhoogte). Verbruik ca. 90 - 100 g/m². • Na enkele vierkante meters. aangebracht te hebben eerst dit vlak narollen. • Narollen in rechte banen met een 50 cm nylonroller (14 mm poolhoogte). • Na 16 uur, maar voor 24 uur na het aanbrengen van de eerste laag, de tweede laag aanbrengen op dezelfde manier als de eerste laag. Schuren is dan niet noodzakelijk. • Eventuele ongerechtigheden verwijderen middels licht schuren van het oppervlak met schuurnet 180. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kwast. • nylonroller, 10 cm/14 mm poolhoogte. • nylonroller, 25 cm/14 mm poolhoogte. • nylonroller, 50 cm/14 mm poolhoogte. • Schuurnet min. 120
Doorhardingstijd Toplak bij 20 °C en 65% R.V.	<ul style="list-style-type: none"> • De Arturo PU7750 Toplak is beloopbaar en overschilderbaar na ca. 16 uur. Hogere R.L.V. en/of lagere temperaturen kunnen de doorharding vertragen. 	
Mengen Toplak t.b.v. antislipversie	<ul style="list-style-type: none"> • Component A goed schudden en in een schone emmer gieten. Component B toevoegen en goed machinaal mengen (minimaal 2 minuten). • Vervolgens per verpakking van 5 kg de meegeleverde antislipkorrel toevoegen aan de opgeroerde Toplak en zeer goed mengen met een mengarm die ook onderin de rand van de emmer komt. (per verpakking van 5 kg wordt de antislipkorrel los bijgeleverd.) • De toprak moet vervolgens 10 minuten na het mengen blijven staan voordat er begonnen kan worden met het aanbrengen. Dit in verband met de rijping. • Mengtijd ca. 2 minuten. • In een schone (werk)emmer overgieten en nogmaals goed mengen. • Mengtijd: ca. 1 minuut. <p><u>Let op:</u></p> <p>Gebruik voor 1 project altijd materiaal met hetzelfde chargenummer.</p> <p>Restanten uit werkmengs niet bewaren.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Boormachine met mengarm. • Werkemmer.

Aanbrengen Toplak t.b.v. antislipversie	<ul style="list-style-type: none"> • Arturo PU7750 Toplak t.b.v. antislipversie altijd in 2 lagen aanbrengen. In de eerste laag de antislipkorrels toevoegen. De tweede laag Arturo PU7750 puur opbrengen zonder antislipkorrels. • Nieuwe, droge en schone rollers gebruiken en (indien nodig) de zijken schuin afknippen. Aansluitend pluisvrij maken. • De nieuwe rollers en kwasten de tijd geven om voldoende materiaal op te nemen (liefst onderdampelen) alvorens te starten met lakken. Voorkom dat gewerkt wordt met te droge rollers en kwasten. • Langs kanten, wanden en andere obstakels de lak met een kwast aanbrengen en narollen met 10 cm nylonroller (14 mm poolhoogte). Niet meer dan enkele meters vooruitwerken in verband met indroging. • Direct aansluitend de lak zeer gelijkmatig kruiselings opbrengen met een 25 cm nylonroller (14 mm poolhoogte). Verbruik ca. 90 - 100 g/m². • Na enkele vierkante meters. aangebracht te hebben eerst dit vlak narollen. • Narollen in rechte banen met een 50 cm nylonroller (14 mm poolhoogte). Op het grensgebied tussen twee vlakken de roller optillen. • Na 16 uur, maar voor 24 uur na het aanbrengen van de eerste laag, de tweede laag aanbrengen op dezelfde manier als de eerste laag. • Rol de nylonroller regelmatig uit (droog) opdat deze niet constant verzadigd is met de Toplak. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kwast. • nylonroller, 10 cm/14 mm poolhoogte. • nylonroller, 25 cm/14 mm poolhoogte. • nylonroller, 50 cm/14 mm poolhoogte.
Gereedschappen	<ul style="list-style-type: none"> • Alle genoemde gereedschappen zijn verkrijgbaar bij Uzin Utz Nederland. 	
Reinigen gereedschap	<ul style="list-style-type: none"> • Gereedschap e.d. direct na het gebruik reinigen met lauw water of Arturo Reinigingsdoekjes*. 	

* Zie betreffende documentatie.

Uzin Utz Nederland bv werkt met een kwaliteitssysteem conform de NEN-EN ISO-9001/14001. Zij is hiervoor gecertificeerd door TÜV Nederland QA. Dit houdt in dat geleverd wordt volgens de voor dit systeem opgestelde product- en processpecificaties en dat de door Uzin Utz Nederland bv geleverde producten en diensten voldoen aan de beschrijving zoals neergelegd in deze technische specificaties. Omdat Uzin Utz Nederland bv niet bekend is met de wijze waarop en de omstandigheden waaronder producten worden verwerkt en op de verwerking van haar producten geen invloed heeft, wordt elke aansprakelijkheid voor schade die ontstaat als gevolg van de verwerking van haar producten uitgesloten. Met het verschijnen van dit blad verliezen alle eerder uitgegeven bladen over dit product hun geldigheid. © Uzin Utz Nederland bv. Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of dupliceren van deze uitgave in welke vorm dan ook, is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Uzin Utz Nederland bv. | 03.2020