



# floorfixx fini

made in Holland by estillon


Storage & Climatisation instructions  
Opslag en acclimatiserings-instructies  
Lagerung und Akklimatisierungsvorschrift  
Instructions de stockage et acclimatation




Remove plastic wrapping from pallet



Acclimatise each pack in its own packing







Stack Evenly











Store Flat





Pre-installation  
Subfloor preparations  
Vloer voorbereiding  
voorafgaand aan  
de installatie  
Bodenvorbereitung vor  
der Verlegung  
Préparation de sol  
avant la pose







Installation  
Installatie  
Verlegung  
La pose



first row







second row



third row

etc.

Floorcovering  
Installation advise  
Vloerbedekking  
Installatie advies  
Verlegeanbeide  
Bodenbelag  
Conseil de pose  
du revêtement



Additional conditions  
Aanvullende voorwaarden  
Zusätzliche Hinweise

Instructions  
supplémentaire

**\*** The Floorfixx fini subfloor levels maximum 2 mm of unevenness at a length of two linear meters or yards.

**\*\*** In case of installation of several areas, install every area separately.

**\*\*\*** Scratch with a knife along the straight edge (board). Cut the board the second time as much as possible.

**\*\*\*\*** With surfaces over 10 mtr length and/or width, make a dilatation joint in both Floorfixx fini and the floorcovering.

EN

**\*** De Floorfixx fini egaliseert maximaal een hoogte van 2 mm over twee strekkende meters.

**\*\*** Bij installatie van meerdere ruimtes, iedere ruimte afzonderlijk installeren.

**\*\*\*** Kras met de punt van het mes langs de rij (plaat). Snij de 2e keer met het mes de plaat zover mogelijk door.

**\*\*\*\*** Bij een oppervlak van 10 mtr lengte en/of breedte, dient een dilatatievoeg aangelegd te worden zowel in de Floorfixx fini als in de vloerbedekking.

NL

**\*** Floorfixx fini egalisiert maximal 2 mm Unebenheiten über eine Distanz von 2 lfm.

**\*\*** Bei Verlegung von mehrere Räumen, jedes Raum separat verlegen.

**\*\*\*** Kratzen Sie mit einem Messer den Stahlleiste (oder Bodenplatte) entlang. Das 2. Mal die Platte so weit möglich durchschneiden.

**\*\*\*\*** Bei Flächen von 10 mtr. lang und/oder breit soll eine Dehnungsfuge gemacht werden in Floorfixx fini und im Bodenbelag.

DE

**\*** Le Floorfixx fini égalise max. 2 mm sur une distance de 2 mtr. lin.

**\*\*** En cas de pose de plusieurs espaces, poser chaque espace séparément.

**\*\*\*** Gravez le panneau le long une règle (ou un autre panneau) avec un couteau. La 2-ème fois couper le panneau.

**\*\*\*\*** En cas de surfaces de 10 mtr. de longueur ou largeur, faire un joint de dilatation dans le Floorfixx fini et dans le revêtement.

FR