

Door te kiezen voor een gelakte parket- of houten vloer krijgt u de hoogst mogelijke bescherming tegen slijtage. Elke lak is echter door de permanente belasting aan slijtage onderhevig.

De reiniging en onderhoud voor het behoud van de vloer is zeer belangrijk.

FINISH CARE is speciaal voor gelakte houten vloeren ontwikkeld. Bij regelmatig gebruik van dit product zult u lang plezier aan uw vloer beleven!

De onderhoudslaag draagt bij aan de bescherming van de parketvloer mits vakkundig verwerkt. Ook het op peil houden van de luchtvochtigheid in de ruimte en een juist reinigings- en onderhoudsschema dragen hier toe bij.

5. VERWERKING VAN PALLMANN CLEAN STRONG

1. Verpakking voor gebruik op kamertemperatuur laten komen en goed schudden.
2. PALLMANN CLEAN STRONG (ca. 20 – 100 ml) afhankelijk v.d. vervuilingsgraad met 10 liter water verdunnen en met een mop of doek gelijkmatig op het te reinigen oppervlak aanbrengen.
3. Ca. 2 – 5 minuten laten inwerken en met een borstel krachtig opwrijven.
4. Het losgekomen vuil opnemen en met zuiver water 2 x nawissen (mop of doek). Bij hardnekkige verontreiniging nogmaals herhalen;
5. Regelmatig onderhoud met FINISH CARE verlengt de levensduur en is het oppervlak optimaal beschermt en blijft het optisch aspect behouden. Het eerste onderhoud (zie punt 1) met FINISH CARE moet altijd na intensieve reiniging met CLEAN of CLEAN STRONG volgen.

Reiniging

Gebruik uitsluitend reinigingsmiddelen, die speciaal voor de gelakte vloeren zijn ontwikkeld. Vet- en kalkvlekken, strepen, en andere vervuilingen kunt u moeiteloos verwijderen met:

- PALLMANN CLEAN STRONG

Uw parketlegbedrijf:

Een gezond woonklimaat is goed voor mensen en tevens voor de levensduur van uw vloer. Hout behoort tot natuurlijke materialen die zich aanpassen aan de luchtvochtigheid. Door vochtveranderingen zwelt het hout of krimpt het waardoor er voegen in de vloer kunnen ontstaan. Om deze reden bevelen wij een kamertemperatuur van 18 – 20 °C aan bij een relatieve luchtvochtigheid van 50 – 60%. Een goede hygrometer is bij het meten en controleren van het binnenklimaat een waardevol hulpmiddel. Een garantie voor het uitgevoerde werk wordt niet gegeven. In geval van twijfel zelf testen.

Deze reinigings- en onderhoudsinstructies zijn geldig voor alle parket en houten vloeren, die met Pallmann producten gelakt en met Pallmann- onderhoudsproducten onderhouden worden.

NB: Zwenkwielen en glijders moeten van kunststof of vilt zijn volgens DIN EN 12529. Metalen meubels en voorwerpen hebben een beschermingslaag nodig.

PALLMANN

Unipro bv
Industriestraat 15 | Postbus 33
7480 AA Haaksbergen
Telefoon +31 (0)53 5737373
Fax +31 (0)52 5737333
Email info@unipro.nl
internet www.unipro.nl

UW HOUTEN VLOER WEER SPRANKELEND!

Onderhoudsinstructie
voor gelakte parketvloeren

Waardevolle tips voor het juiste onderhoud
van houten vloeren



 **PALLMANN**



ONDERHOUDSINSTRUCTIE

U heeft besloten een parket- of houten vloer te nemen, die met een Pallmann lak behandeld is.

Nieuw gelakte vloeren mogen pas na volledige droging van de lak worden belopen. Hoe meer de gelakte vloer in de eerste dagen wordt ontzien, des te langer is de levensduur van de vloer. Volledige belasting door bijv. zware meubels mag pas als de lak goed doorgehard is. Nieuw gelakte vloeren mogen in deze tijd ook niet worden afgedekt met synthetische bedekkingen of folie.

Als de lak goed doorgehard is, (tijdsduur is afhankelijk van de gebruikte lak), kunt u met de eerste basis-behandeling of het onderhoud beginnen. Daarvoor de gelakte vloer met een mop, bezem of stofzuiger reinigen. Lichte voetafdrukken en vastzittend vuil worden met een licht vochtige, goed uitgewrongen doek verwijderd. Sterk vervuilde vloeren, zoals strepen of vetvlekken kunnen, al naar gelang de vervuiling, worden verwijderd met de PALLMANN CLEAN STRONG.

In elk geval geen staalwol, andere ruwe poetsmiddelen of doeken van microvezel gebruiken.

1. EERSTE ONDERHOUD MET FINISH CARE

We raden aan de nieuw gelakte vloer een eerste basis-onderhoud te geven. Door de belasting van meubelen en loopverkeer, wordt veel van het oppervlak geveerd en zo waarborgt u de optimale bescherming van uw lak.

Geschikt voor het oppervlakteonderhoud van o.a.:

- Parket en houten vloeren
- Meerlaags parket na reiniging en hechtingsproef vooraf.

Verwerking:

1. Het eerste onderhoud moet na het bereiken van de eindhardheid van de lak (ca. 4 – 21 dagen) worden uitgevoerd. Informeer bij uw leverancier naar de precieze gegevens.

2. De vloer met een mop, bezem of stofzuiger vuil- en stofvrij maken.
3. Verpakking voor gebruik goed schudden.
4. Ca. 10 ml PALLMANN FINISH CARE puur per m² met een spons of mop gelijkmatig en dun opbrengen. Hoeft niet te worden uitgewreven.
5. Na het drogen (ca. 1 uur) kan het oppervlak direct worden belast.
6. Het eerste onderhoud moet, afhankelijk van de belasting, op regelmatige tijdstippen worden uitgevoerd na elke intensieve reiniging. (zie tabel)

Verbruik: Ca. 10 ml/m² (onverdund).

2. PERIODIEK ONDERHOUD MET FINISH CARE

Onontbeerlijk voor uw gelakte houten vloer!

Een goed voorbeeld: U wast dagelijks uw handen met zeep, en daarna verzorgt u uw handen met handcrème. Zo voorkomt u, dat uw handen ruw worden. Door het onderhoud met FINISH CARE doet u hetzelfde, alleen nu met uw vloer.

U onderhoudt en beschermt hem!

Geschikt voor het onderhoud van o.a.:

- Gelakte parket- en houten vloeren, linoleum, PVC, meerlaags parket.

Verwerking:

1. Het onderhoud mag pas na goede doorharding van de laksoort (ca. 4 – 21 dagen) worden uitgevoerd. Informeer bij uw leverancier naar de precieze eindharding.
2. De vloer met een mop, bezem of stofzuiger vuil en stofvrij maken.
3. Verpakking voor gebruik goed schudden.
4. Ca. 100 – 250 ml FINISH CARE in 10 liter water verdunnen en met een doek of een mop dun aanbrengen.
5. Na het drogen kan het oppervlak direct worden belast.

6. Dit onderhoud moet, afhankelijk van de belasting, worden uitgevoerd (zie tabel).

Verbruik: Ca. 100 – 250 ml per 10 liter water.

3. REINIGING MET PALLMANN CLEAN

PALLMANN CLEAN zal naar behoefte en vervuiling van de vloer toegepast moeten worden. Voor toepassing zie tabel.

4. INTENSIEVE REINIGING MET CLEAN STRONG

Door het optimale onderhoud ontstaat op het oppervlak een onderhoudsfilm. Deze beschermt de lak. Als in de loop van de tijd een dikkere laag ontstaat (na 12 – 24 maanden), de vloer te glanzend wordt of zich loopstrepen aftekenen dan is een grondige reiniging van de vloer met CLEAN STRONG aan te bevelen. Aansluitend volgt opnieuw een onderhoud om de vloer weer te beschermen.

Geschikt voor de oppervlaktereiniging van o.a.:

- Gelakte parket- en houten vloeren, kurkvloeren, linoleum, PVC, meerlaagsparket.

Reiniging en onderhoud naar vervuilingsgraad:

Vervuilinggraad	Ruimtes bijv.	Onderhoudsreiniging (PALLMANN CLEAN)	Intensieve reiniging (PALLMANN CLEAN STRONG)	Onderhoud (PALLMANN FINISH CARE)
Matig	Woon-Slaapkamer, licht belastbaar	Onderhoudreiniging volgens behoefte en vervuilinggraad toepassen	ca. elke 12 maanden	ca. elke 6 maanden
Middel	Trappen, Kantoren Gangen		ca. elke 6 – 12 maanden	ca. elke 4 maanden
Sterk	Restaurants, Scholen, Winkels		ca. elke 6 maanden	ca. elke 1 – 3 maanden