

Kleurconcentraat

PALLMANN PU INKLEURPASTA

Inkleurpasta op PU-basis voor het inkleuren van 2K PU-lijm

PRODUCTBESCHRIJVING:

Inkleurpasta voor het inkleuren van alle Pallmann 2-componenten PU-lijmen. Met de inkleurpasta kan de kleur van de lijm worden aangepast en wordt de houtkleur benaderd.

TOEPASSINGSGEBIEDEN:

PALLMANN PU inkleurpasta is een inkleurpasta op PU-basis voor het inkleuren van PALLMANN P8, P9 en P10.

GESCHIKT VOOR:

- ▶ Spaanplaatbroodjes
- ▶ Mozaïek
- ▶ Hoogkant lamelparket
- ▶ Tapis 6 mm tot 180 mm breed
- ▶ Bourgogne 8-10 mm tot 240 breed
- ▶ Planchettes 10 mm
- ▶ Lamelparket tot 280 mm breed
- ▶ Duoplank tot 280 mm breed
- ▶ Massieve plank tot 140 mm breed (altijd i.c.m. tussenvloer)
- ▶ Kopshout (altijd i.c.m. UZIN RR188 of UZIN Multimoll vlies)



TECHNISCHE GEGEVENS:

Verpakking	Plastic spuitfles
Verpakkingsgrootte	700 gr
Houdbaarheid	Minstens 12 maanden
Kleur	Donkerbruin, rood/bruin, grijs
Verbruik	Ca. 1% - 3% op lijm
Min. verwerkingstemp.	Vloertemperatuur 15 °C

* Bij 20°C en Relatieve luchtvochtigheid van 50%.

VERWERKING:

PALLMANN P8 NEU/P9/P10

De inhoud van de component B volledig in de emmer van component A gieten. De componenten minimaal 2 minuten grondig mengen met een boormachine met een spiraalmenger totdat een sliertenvrije, homogene massa is verkregen.

PALLMANN PU Inkleurpasta

De top van het spuitblad afsnijden. De PALLMANN PU-Inkleurpasta toevoegen tot de gewenste kleur (ca. 1% van de setgrootte) en opnieuw minimaal 2 minuten grondig mengen. Let op: nooit meer dan 3 % toevoegen!

PRODUCTVOORDELEN/EIGENSCHAPPEN:

- ▶ Watervrij
- ▶ Oplosmiddelvrij
- ▶ Voldoet aan VOS-regelgeving
- ▶ Gemakkelijk doseerbaar
- ▶ Minder kleurafwijking tussen lijm en parket

BELANGRIJKE INFORMATIE:

- ▶ Uitsluitend opslaan in de oorspronkelijke verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats. Optimale temperatuur voor opslag is tussen 10 - 20 °C.
- ▶ Ten minste 12 maanden houdbaar.
- ▶ Het beste verwerkbaar tussen 18-25 °C, minimale ondergrondtemperatuur 15 °C, relatieve vochtigheid tussen de 35-65%. Lage temperaturen verlengen, hoge temperaturen verkorten de potlife, inlegtijd en uithardingtijd.
- ▶ Fles na gebruik zeer goed sluiten.
- ▶ Let op: Te zeer gedroogd parket kan bij hogere luchtvochtigheden uitzetten en bij verlijming tot schades leiden.
- ▶ Alleen voor laminaatvloeren geschikt indien de fabrikant dit vrijgegeven heeft.

WERK- EN MILIEUBESCHERMING:

Oplosmiddelvrij. Bij de verwerking is gebruik van een huidbeschermende crème en ventilatie van de werkruimte principieel aan te bevelen. Na uitharding geurneutraal en ecologisch en fysiologisch zonder risico.

AFVALVERWIJDERING:

Productrestanten zoveel mogelijk verzamelen en verder gebruiken. Niet in riolering, open water of bodem terecht laten komen. Restvrij leeggemaakte verpakkingen kunnen gerecyceld worden. Verpakkingen met vloeibare restinhoud en verzamelde, vloeibare productresten zijn chemisch afval. Verpakkingen met uitgeharde restanten zijn bouwafval.