

## 806 FOAM STRIP PROFIL

Zelfklevende PE-randstrook in L-vorm met perfecte hoekaansluiting. Geen beschadiging of vervuiling meer van de plint bij egaliseren of schuren. Perfecte geluiddemping naar de wand. In combinatie met een vochtscherm is een waterdichte hoekafsluiting mogelijk.



---

### Producttypering

---

Basis : PE schuim op drager van polyestervlies met L vorm.  
Kleur : Blauw-wit met opdruk.

- Zelfklevend op de vloer te plaatsen
- Door de L vorm een perfecte 5 cm hoge aansluiting tussen vloer met wand of plint
- Eenvoudig op iedere gewenste hoogte, voor het leggen van de vloerbedekking, af te snijden
- Elastisch en rotvrij
- Vochtbestendig
- Geen last meer van vervuilde wanden of plinten na het egaliseren
- Waterdichte hoek aansluiting tussen wand en vloer mogelijk i.c.m. geschikt vochtscherm
- Reductie van horizontale geluid overdracht na het egaliseren
- Beschermende functie bij het schuren van de wanden of plinten

---

### Eigenschappen

---

Speciale eigenschap : Door de doordachte L vorm blijft de plint of wand schoon en onbeschadigd.  
Verbruik : Afhankelijk van de lengte van de wanden.

---

### Toepassing

---

- Voor binnen
- Toepasbaar op alle droge niet afzandende, vet en vuilvrije vloeren
- Toepasbaar als de plinten al zijn aangebracht
- Kan in combinatie met 021 Europrimer Reno een waterdichte wand/vloer afsluiting realiseren
- Plaatsen voordat er wordt geëgaliseerd voorkomt vervuiling en beschadiging van wand of plint
- Wand beschermende functie bij schuren van de vloer
- Reduceert geluid doorgifte aan de wanden en aan de aangrenzende ruimtes
- Multi functionele toepassing bij zwevende vloeren, vangt uitzetting en krimp op, reduceert geluid doorgifte.

---

### Verwerking

---

Gereedschap : Geen.  
Verwerkingstijd : Snel, beschermstrip van de lijmlaag weg trekken en plaatsen.  
Houdbaarheid : 12 maanden.

\* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervoersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.

Gebruiksaanwijzing:

Verwerkingscondities:

Omgevingstemperatuur : min. 15° - max. 25° C  
Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° - max. 25° C  
Relatieve luchtvochtigheid : 40-70%

Gebruiksaanwijzing:

- Trek de beschermfolie van de lijmstrip en plaats de lijmstrip op de vloer strak in de hoek tussen vloer en wand
- In de hoeken kan de strip worden omgevouwen of indien gewenst worden afgesneden
- Direct na het plaatsen van de 806 Foam Strip Profil is het mogelijk te egaliseren
- Na het drogen en schuren van de egalisatie de overtollige 806 Foam Strip Profil afsnijden en de vloerbedekking plaatsen
- Indien een waterdichte wand aansluiting gewenst is, de vloer en het 806 Foam Strip Profil beide naadloos voorzien van 2 lagen de 021 Europrimer Reno. De vloer zoals gebruikelijk bij de tweede laag 021 Europrimer Reno instrooien met 846 Quartsand. Het is niet nodig om ook de 806 Foam Strip Profil in te strooien met Quartsand. Bij deze toepassing de is het aan te bevelen de 806 Foam strip Profil niet af te snijden maar achter de plint te plaatsen.

---

## Milieu en gezondheid

---

---

## Artikelgegevens

---

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN code
806	Foam Strip Profil	Doos à 4 rollen x 25 m	4 026956 147862