

# Thermofelt®

ONDERVLOERPLATEN

## Ondervloertegel voor tapijt en tapijttegels

- Groot egaliserend vermogen
- Geluiddempend
- Warmte isolerend
- Beschermt uw dure vloerbedekking
- Snijdt gemakkelijk



Speciaal voor tapijt (en natuurlijk tapijttegels) is Thermofelt® één van de meest bekende en meest verkochte ondervloeren op de markt. Sinds lange tijd maakt Thermofelt® al vast onderdeel uit van de verkoop programma's van vele vooraanstaande nationale en internationale groot- en detailhandelaren op het gebied van zachte vloerbedekking.

Veelvuldig getest door de diverse erkende instituten, laat Thermofelt® de betrouwbare resultaten voor zich spreken: Goede prestaties op het gebied van akoestische- en contactgeluidsreductie, hoog thermisch isolatievermogen, vocht- en schimmelwerende kwaliteit en een langere levensduur van het tapijt.

**De ondervloer voor uw vloerbedekking**

## Productspecificaties

# Thermofelt®

## ONDERVLOERPLATEN

### Technische gegevens

Artikelnummer	0.1150.0000
Dikte / Tolerantie (mm)	7,5 / ± 0.3
Maatvoering / Tolerantie (mm / m <sup>1</sup> )	590 x 860 / ± 1
Grondstof(fen) combinaties	Naaldhout
Densiteit (kg/m <sup>3</sup> )	260
Kleur	Groen
TNO Rapport nr.	HAG-RPT-960064
Buigsterkte (kg/cm <sup>2</sup> )	18
Brandklasse, DIN 4102	F <sub>fl-s1</sub>
Vochtigheidsgehalte (%)	8 - 16
Wateropname na 2 uur maximaal (%)	50
Diktezwellings maximaal (%)	6
R <sub>m</sub> -waarde [m <sup>2</sup> .K.W.-1]	0,13
Formaldehydegehalte	E - 1

### Verpakking

Leginstructie	Aanwezig
Pakinhoud	18 platen / 9.13 m <sup>2</sup>
Palletinhoud	28 pak / 255.93 m <sup>2</sup>
Pallethoogte	2.05 m
Palletafmeting (lxbxh mm)	1200 x 860 x 150
Palletgewicht	530 kg

### Toepassing

Tapijt en tapijttegels.

### Inhoud pak

# 18

- Ondervloerplaten
- 590 x 860 mm
- Pakinhoud 9,13 m<sup>2</sup>

### Dikte 7,5 mm

## Uw leverancier

