

Stroomgeleidend voorstrijkmiddel voor de vloer

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| <b>Basis</b>        | Acrylaatdispersie. |
| <b>Kleur</b>        | Zwart.             |
| <b>Consistentie</b> | Dun vloeibaar.     |

---

### Productvoordelen

---

- Oplosmiddelvrij
- Onbrandbaar
- Gunstig verbruik
- Geleidingsweerstand <  $3 \cdot 10^5$  Ohm (EN 13 415)

---

### Prestaties en eigenschappen

---

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Soortelijk gewicht</b>  | 1,0 kg/l.  |
| <b>Verbruik</b>            | 120-150 g/m <sup>2</sup> ±.                      |
| <b>Geleidingsweerstand</b> | < $3 \cdot 10^5$ sÜ , gemeten volgens EN 13 415. |
| <b>Brandbaarheid</b>       | Niet brandbaar.                                  |

---

### Toepassing

---

- Voorstrijkmiddel ter vervanging van het koperbandsysteem bij het verlijmen van stroomgeleidende vloerbedekking.
- In combinatie met de stroomgeleidende vloerbedekking en de stroomgeleidende vloerbedekkingslijmen wordt een goede geleidingsweerstand bereikt.
- In de regel zal het niet nodig zijn om meer dan 1 m<sup>1</sup> 801 Koperband per 30 m<sup>2</sup> toe te passen en te laten aarden. Grotere oppervlakken dienen van een ringleiding voorzien te worden, waarbij de vakken niet groter zijn dan 30 m<sup>2</sup>.
- 041 Europrimer EL mag niet onder Nora rubber worden toegepast.

---

### Verwerking

---

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Droogtijd</b>    | 3-5 uur.*                               |
| <b>Gereedschap</b>  | Vachtroller en/op kwast.                |
| <b>Opslagwijze</b>  | Koel en vorstvrij opslaan.              |
| <b>Houdbaarheid</b> | 12 maanden, in onaangebroke verpakking. |

\* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervoersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.

# 041 europrimer el

Ondervloer:

- 041 Europrimer EL is geschikt voor elk type ondervloer, welke druk- en trekvast is. Tevens dient de ondervloer vlak, schoon, blijvend droog, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
- Anhydrietvloeren vooraf met 049 Europrimer ABS voorstrijken, daarna 041 Europrimer EL aanbrengen.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

Verwerkingscondities:

Gewenste omgevingstemperatuur : 18° - 23° C.  
Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° C - max. 20° C.  
Relatieve luchtvochtigheid : 40-70%.

---

## Gebruiksaanwijzing

---

- De inhoud van de verpakking voor gebruik goed schudden.
- Het voorstrijkmiddel met een vachtroller en/of kwast gelijkmatig en dekkend over het gehele oppervlak van de ondervloer aanbrengen.
- De aangebrachte 041 Europrimer EL dient altijd met 801 Koperband te worden geaard. Op iedere 30 m<sup>2</sup> 1 meter 801 Koperband aanbrengen. Bij grotere oppervlakken dient overeenkomstig meer koperband als ringleiding te worden aangebracht. Het koperband door de elektriciens laten aansluiten op de aardleiding.
- Verse vlekken direct met water verwijderen.

---

## Verzendenheid

---

Milieubewuste jerrycan (op PE-basis) à 10 liter.

---

## Kwaliteit en garantie

---

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>Telefoon</b> | +31 75 627 16 30   |
| <b>Telefax</b>  | +31 75 628 35 64   |
| <b>E-mail</b>   | <a href="mailto:info.eurocol@forbo.com">info.eurocol@forbo.com</a> |
| <b>Telefoon</b> | +32 2 464 10 42  |
| <b>Telefax</b>  | +32 2 464 10 11  |
| <b>E-mail</b>   | <a href="mailto:inge.borre@forbo.com">inge.borre@forbo.com</a>     |

---

## Milieu en gezondheid

---

### Veiligheidsbladen

Veiligheidsbladen van Forbo Eurocol producten volgens EEG-richtlijn 91/155



041 Europrimer EL

# 041 europrimer el

---

## Bestektekst

---

In onze bestekservice vindt u STABU en neutrale bestekteksten betreffende:

- Vloerbedekkingslijmen
- Voorstrijkmiddelen
- Egalisatiemiddelen

Klik [hier](#) om de bestekservice te starten.

---

## Artikelgegevens

---

| Artikel | Omschrijving  | Verpakking | EAN-code        |
|---------|---------------|------------|-----------------|
| 041     | Europrimer EL | 10 liter   | 8 710345 041010 |

ONZE GEBRUIKSAANWIJZINGEN BERUSTEN OP ZORGVULDIGE LABORATORIUMPROEVEN EN UITVOERIGE PRAKTIJKERVARINGEN. WIJ KUNNEN ECHTER GEEN VERANTWOORDING VOOR UITGEVOERDE WERKEN NEMEN EN RADEN U DAAROM AAN OM ZELF TER PLAATSE PRAKTIJKPROEVEN TE NEMEN. OVERIGENS VERWIJZEN WIJ NAAR ONZE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN.

FORBO EUROCOL BV • INDUSTRIEWEG 1-2 • NL-1512 NA WORMERVEER • HOLLAND  
T +31 (0)75 627 16 00 • F +31 (0)75 628 35 64 • E INFO.EUROCOL@FORBO.COM

MET DE UITGAVE VAN DIT PRODUCTBLAD KOMEN ALLE VOORGAANDE PRODUCTBLADEN TE VERVALLEN.



041 07-12