

## 359 LIQUIDDESIGN CONDITIONER

Hoogwaardig reinigingsconcentraat voor reiniging en onderhoud van LiquidDesign.



---

### Producttypering

---

Kleur : Transparant.

Consistentie : Vloeibaar.

- Reiniging en onderhoud in één bewerking
- Creëert een vuilafstotende film
- Geen optische verandering van het LiquidDesign
- Gunstig verbruik
- Frisse dennengeur

---

### Eigenschappen

---

Begaanbaarheid : Beloopbaar na volledige droging.

Brandbaarheid : Niet brandbaar.

pH-waarde : 10

Soortelijk gewicht : 1,02 kg/l.

Verbruik : 250 gram 359 LiquidDesign Conditioner op 10 liter water.

---

### Toepassing

---

Voor het reinigen en onderhouden van LiquidDesign vloeren. De vloer wordt beschermd door een film die voor minder aanhechting van vuil zorgt. Deze film wordt verwijderd bij de volgende reiniging. Bij regelmatig gebruik blijft het uiterlijk van de vloer behouden (geen glanseffect).

---

### Verwerking

---

Opslag : Koel en vorstvrij opslaan.

Gereedschap : (Microvezel) mop (bij onderhoud), zachte borstel (bij reiniging).

Houdbaarheid : 12 maanden, in onaangebroke verpakking.

*\* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervoersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

#### Gebbruiksaanwijzing:

#### Verwerkingscondities:

Gewenste omgevingstemperatuur : 18° - 25 °C.

Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° - max. 20 °C.

Relatieve luchtvochtigheid : 55 - 75%.

#### Gebbruiksaanwijzing:

## 359 LIQUIDDESIGN CONDITIONER

- Bij **dagelijkse** reiniging eerst eventueel aanwezige stof en vuil verwijderen met een stofwisser en vervolgens vlekken verwijderen met 359 LiquidDesign Conditioner\* met behulp van een licht vochtige mop. Na droging kan de vloer weer belopen worden.
- Indien er **periodiek** gereinigd wordt, dient het losliggende stof en/of vuil eerst te worden verwijderd met een stofwisser of stofzuiger. Vervolgens de vloer reinigen en onderhouden met 359 LiquidDesign Conditioner\* met behulp van een vochtige mop. Na volledige droging, kan de vloer weer belopen worden.
- In geval er **incidenteel** onderhoud wordt uitgevoerd, dient het losse stof en vuil eerst te worden verwijderd met behulp van een stofzuiger. Vervolgens de vloer schrobben met 359 LiquidDesign Conditioner\* met behulp van een zachte borstel. Het vuile schrobwater opnemen met trekker en mop. Vervolgens de vloer nabehandelen met alleen schoon water en een mop. Na droging de vloer onderhouden door het aanbrengen van een film 359 LiquidDesign Conditioner\* met behulp van een mop. Na volledige droging kan de vloer weer worden belopen.
- Mop en/of borstel direct met water reinigen.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen op [www.eurocol.nl](http://www.eurocol.nl).
- Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken (zie hiervoor ons veiligheidsinformatieblad).
- Het product niet onverdund in het riool, open water of bodem lozen. Spoel lege jerrycans/flessen om met leidingwater en voer deze af (recyclebaar materiaal) volgens de plaatselijk geldende milieuregels.

**Product bevat: niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen < 5%, zeep < 15%, parfums.**

Mengverhouding\*: Voeg in alle gevallen 250 gram 359 LiquidDesign Conditioner toe aan 10 liter water.

---

### Milieu en gezondheid

---

Gevarenklasse : Zie veiligheidsinformatieblad.

Veiligheidsbladen : Op aanvraag beschikbaar.

---

### Artikelgegevens

---

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code
359	LiquidDesign Conditioner	1 kg	8 710345 359009
359	LiquidDesign Conditioner	12x1 kg	8 710345 359016