

Oplosmiddelvrij, snelhechtende en universele vloerbedekkingslijm

<b>Basis</b>	Hoogwaardige acrylaatdispersie.
<b>Kleur</b>	Beige.
<b>Consistentie</b>	Pasteus.

---

### Productvoordelen

---

- Oplosmiddelvrij
- Breed toepassingsgebied
- Onbrandbaar
- Optimaal verwerkersvriendelijk
- Hoge aanvangs- en eindkleefkracht
- Gunstig verbruik
- Bureauolstoelvast

---

### Prestaties en eigenschappen

---

<b>Soortelijk gewicht</b>	1,56 kg/l.
<b>Verbruik</b>	Vertanding B1: 325 - 425 g/m <sup>2</sup> . Vertanding A2: 300 - 350 g/m <sup>2</sup> .
<b>Brandbaarheid</b>	Niet brandbaar.
<b>Gevarenklasse</b>	Geen.
<b>Veiligheidsblad</b>	op aanvraag beschikbaar.

---

### Toepassing

---

Voor het verlijmen van:

- tapijt met een rug van synthetisch weefsel
- tapijt met een rug van natuurlijk jute
- tapijt met een PVC-schuimrug
- naaldvilt
- linoleum
- kurkment
- cushion vinyl.

# 500 eurosafe multi

---

## Verwerking

---

<b>Wachttijd</b>	0 - 10 minuten.*
<b>Open tijd</b>	15 - 30 minuten.*
<b>Afbindtijd</b>	24 uur.*
<b>Gereedschap</b>	Eurocol lijmkam nr. 850/vertanding B1 bij het verlijmen van tapijt, naaldvilt, linoleum en kurkment. Eurocol lijmkam nr. 852/vertanding A2 bij het verlijmen van tapijt met een PVC-rug en/of cushion vinyl.
<b>Opslagwijze</b>	Koel en vorstvrij opslaan.
<b>Houdbaarheid</b>	12 maanden, in onaangebroken verpakking.
<b>Vorstgevoelig</b>	Ja.

\* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervoersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden. Ondervloer:

- 500 Eurosaf Multi is geschikt voor elk type ondervloer, welke druk- en trekvast is. Tevens dient de ondervloer vlak, schoon, blijvend droog, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
- Volledig gesloten ondervloeren vereisen een dampdoorlaatbare vloerbedekking.
- Bij toepassing van cushion vinyl of een vloerbedekking met een gesloten rug op volledig gesloten ondervloeren vooraf een egalisatielaag van minimaal 2 mm aanbrengen.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

Verwerkingscondities:

Gewenste omgevingstemperatuur : 18° - 23° C.  
Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° - max. 20° C.  
Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 80%.

---

## Gebruiksaanwijzing

---

- De lijm opbrengen met de aanbevolen lijmkam:
  - Eurocol lijmkam nr. 850/vertanding B1 bij het verlijmen van tapijt, naaldvilt, linoleum en kurkment;
  - Eurocol lijmkam nr. 852/vertanding A2 bij het verlijmen van cushion vinyl.
- Op absorberende ondervloeren de vloerbedekking binnen 10 minuten in het natte lijmbed plaatsen. Op weinig absorberende ondervloeren een wachttijd van 10 - 30 minuten aanhouden (afhankelijk van absorptievermogen ondervloer, temperatuur en relatieve luchtvochtigheid).
- Bij het verlijmen van cushion vinyl dient de ondervloer altijd vochtabsorberend te zijn en dient de vloerbedekking altijd in het natte lijmbed geplaatst te worden.
- De vloerbedekking zorgvuldig wassen. Kopsen kanten, lengtenaden en eventuele droogwallen, stevig aandrukken.
- Op weinig absorberende ondervloeren, bij niet-absorberende rugkwaliteiten en/of onder minder ideale omstandigheden dient na ca. 15 minuten nogmaals te worden gewalst en aangedrukt (afhankelijk van temperatuur relatieve luchtvochtigheid, ondervloer en vloerbedekking).
- Verse lijmvlakken direct met water verwijderen.

Vloerverwarmingsconstructies:

500 Eurosaf Multi kan op vloerverwarmingsconstructies worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient vooraf volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier. Een dag voor het verlijmen de verwarming uitschakelen; minimaal 24 uur na het verlijmen de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5° C watertemperatuur per dag.

---

## Verzendenheid

---

Milieubewuste emmer (op PE-basis) à 15 kg.

# 500 eurosafe multi

---

## Kwaliteit en garantie

Nadat door een van onze technisch adviseurs een projectbegeleidingsadvies is verstrekt, zal de afdeling Technische Adviezen u graag de beschikbare garantieverklaringen kosteloos toesturen.

Deze afdeling is bereikbaar via:

<b>Telefoon</b>	+31 75 627 16 30
<b>Telefax</b>	+31 75 628 35 64
<b>E-mail</b>	<a href="mailto:info.eurocol@forbo.com">info.eurocol@forbo.com</a>
<b>Telefoon</b>	+32 2 464 10 42
<b>Telefax</b>	+32 2 464 10 11
<b>E-mail</b>	<a href="mailto:inge.borre@forbo.com">inge.borre@forbo.com</a>

---

## Milieu en gezondheid

### Veiligheidsbladen

Veiligheidsbladen van Forbo Eurocol producten volgens EEG-richtlijn 91/155



500 Eurosafte Multi

---

## Artikelgegevens

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code
500	Eurosafte Multi	emmer à 15 kg	8 710345 515009
500	Eurosafte Multi	emmer + inliner à 15 kg	8 710345 500098

ONZE GEBRUIKSAANWIJZINGEN BERUSTEN OP ZORGVULDIGE LABORATORIUMPROEVEN EN UITVOERIGE PRAKTIJKERVARINGEN. WIJ KUNNEN ECHTER GEEN VERANTWOORDING VOOR UITGEVOERDE WERKEN NEMEN EN RADEN U DAAROM AAN OM ZELF TER PLAATSE PRAKTIJKPROEVEN TE NEMEN. OVERIGENS VERWIJZEN WIJ NAAR ONZE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN.

FORBO EUROCOL BV • INDUSTRIEWEG 1-2 • NL-1512 NA WORMERVEER • HOLLAND  
T +31 (0)75 627 16 00 • F +31 (0)75 628 35 64 • E [INFO.EUROCOL@FORBO.COM](mailto:INFO.EUROCOL@FORBO.COM)

MET DE UITGAVE VAN DIT PRODUCTBLAD KOMEN ALLE VOORGAANDE PRODUCTBLADEN TE VERVALLEN.



500 07-12