


eurocol 641 eurostar special el

Oplosmiddelvrije, snelhechtende en stroomgeleidende vloerbedekkingslijm

Basis	Hoogwaardige acrylaatdispersie.
Kleur	Lichtgrijs.
Consistentie	Pasteus.

Productvoordelen

- Zeer emissiearm, Emicode EC 1 plus
- Oplosmiddelvrij
- Optimaal verwerkersvriendelijk
- Breed toepassingsgebied
- Hoge aanvangskleefkracht
- Gunstig verbruik
- Bureauolstoelvast
- Geleidingsweerstand < $3 \cdot 10^5$ Ohm (EN 13 415)



Prestaties en eigenschappen

Soortelijk gewicht	1,30 kg/l.
Verbruik	TKB S1 260 - 300 g/m ² , TKB S2 400 - 500 g/m ² .
Geleidingsweerstand	< $3 \cdot 10^5$ Ohm, gemeten volgens EN 13 415.
Brandbaarheid	Niet brandbaar.
Gevarenklasse	Geen.
Veiligheidsblad	Op aanvraag beschikbaar.

Toepassing

Voor het stroomgeleidend verlijmen van:

- stroomgeleidende PVC-vloerbedekking in banen en tegels;
- stroomgeleidende rubber vloerbedekking in banen en tegels met een vlakke rugzijde (o.a. Noraplan EL of Norament EL);
- stroomgeleidend tapijt.

Voor een optimale geleiding 641 Eurostar Special EL toepassen in combinatie met een rasterwerk van 801 Koperband of in combinatie met 041 Europrimer EL. Vooraf het technische productinformatieblad 041 Europrimer EL en/of de voorschriften van de vloerbedekkingsfabrikant raadplegen.

641 eurostar special el

Verwerking

Wachttijd	Ca. 10 minuten.*
Open tijd	15 - 20 minuten.*
Afbindtijd	48 uur.*
Gereedschap	Voor rubber en PVC-vloerbedekking: op zuigende ondergronden lijmkam TKB S1 (wordt meegeleverd). Voor tapijt: een lijmkam met vertanding TKB S2.
Opslagwijze	Koel en vorstvrij opslaan.
Houdbaarheid	12 maanden, in onaangebroken verpakking.
Vorstgevoelig	Ja.

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervoersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.

Ondervloer:

- 641 Eurostar Special EL is geschikt voor elk type ondervloer, welke druk- en trekvast is. Tevens dient de ondervloer vlak, schoon, blijvend droog, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
- Op volledig gesloten ondervloeren vooraf een egalisatielaag van minimaal 2 mm aanbrengen.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

Verwerkingscondities:

Gewenste omgevingstemperatuur : 18° - 23° C.

Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° - max. 20° C.

Vloerbedekkingstemperatuur : is afhankelijk van het type vloerbedekking, informeer hiervoor bij de fabrikant.

Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 80%.

Gebruiksaanwijzing

- Voor gebruik de lijm goed doorroeren.
- De lijm opbrengen met de gekozen lijmkam (TKB S1 voor rubber en PVC-vloerbedekking en voor tapijt een lijmkam met vertanding B2). De lijmkam TKB S1 wordt meegeleverd.
- Op vochtabsorberende ondervloeren de vloerbedekking na ca. 10 minuten in het natte lijmbed plaatsen.
- Regelmatig controleren of er een goede lijmvoverdracht op de rugzijde van de vloerbedekking plaatsvindt.
- De vloerbedekking dient na ca. 30 minuten nogmaals te worden gewalst en aangedrukt.
- Verse lijmvlakken direct met water verwijderen.

Vloerverwarmingsconstructies:

641 Eurostar Special EL kan op vloerverwarmingsconstructies worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient vooraf volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier. Een dag voor het verlijmen de verwarming uitschakelen; minimaal 24 uur na het verlijmen de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5° C watertemperatuur per dag.

Verzendenheid

Milieubewuste emmer (op PE-basis) à 12 kg.

Kwaliteit en garantie

Telefoon	+31 75 627 16 30
Telefax	+31 75 628 35 64
E-mail	info.eurocol@forbo.com
Telefoon	+32 2 464 10 42
Telefax	+32 2 464 10 11
E-mail	inge.borre@forbo.com

641 eurostar special el

Milieu en gezondheid

Veiligheidsbladen

Veiligheidsbladen van Forbo Eurocol producten volgens EEG-richtlijn 91/155



641 Eurostar Special EL

Dubo

De vloerbedekkingslijm van Eurocol BV voldoet aan het volgende specificatienummer van het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen (woningbouw en utiliteitsbouw, nieuwbouw en beheer):

S067 / B067 / U067

Gebruik afwerkmaterialen met een lage emissie naar het binnenmilieu.

Bestektekst

In onze bestekservice vindt u STABU en neutrale bestekteksten betreffende:

- Vloerbedekkingslijmen
- Voorstrijkmiddelen
- Egalisatiemiddelen

Klik [hier](#) om de bestekservice te starten.

Artikelgegevens

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code
641	Eurostar Special EL	12 kg	8 710345 486415

ONZE GEBRUIKSAANWIJZINGEN BERUSTEN OP ZORGVULDIGE LABORATORIUMPROEVEN EN UITVOERIGE PRAKTIJKERVARINGEN. WIJ KUNNEN ECHTER GEEN VERANTWOORDING VOOR UITGEVOERDE WERKEN NEMEN EN RADEN U DAAROM AAN OM ZELF TER PLAATSE PRAKTIJKPROEVEN TE NEMEN. OVERIGENS VERWIJZEN WIJ NAAR ONZE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN.

FORBO EUROCOL BV • INDUSTRIEWEG 1-2 • NL-1512 NA WORMERVEER • HOLLAND
T +31 (0)75 627 16 00 • F +31 (0)75 628 35 64 • E INFO.EUROCOL@FORBO.COM

MET DE UITGAVE VAN DIT PRODUCTBLAD KOMEN ALLE VOORGAANDE PRODUCTBLADEN TE VERVALLEN.



641 11-12