

Hoogwaardige oplosmiddelvrije lijm voor het installeren van PVC-lamellen en tegels. Productvoordelen

- Onbrandbaar
- Oplosmiddelvrij
- Bureauroelstoelvast
- Gunstig verbruik
- Geen doortekening van lijmrillen
- Arbo vriendelijke verwerking
- Hoge blijvende kleefkracht

Basis	Acrylaatdispersie
Kleur	Lichtblauw
Consistentie	Vloeibaar

Prestaties en eigenschappen

Soortelijk gewicht	1,04 kg/l.
Verbruik	Op geëgaliseerde ondervloeren: 100-150 g/m ² .
Wachttijd	Geen.
Afbindtijd	24 uur.*
Gereedschap	Vachtroller of kwast.
Reiniger	Water.
Opslagwijze	Koel en vorstvrij opslaan. tevens beschermen tegen hoge temperaturen.
Opslagduur	12 maanden, in onaangebroken verpakking.
Vorstgevoelig	Ja.
Brandbaarheid	Niet brandbaar.
Gevarenklasse	Geen.
Veiligheidsblad	Op aanvraag beschikbaar.

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervoersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.

Toepassing

De 543 Eurosafte Deco is een kant en klare oplosmiddelvrije dispersielijm voor het installeren van dimensiestabiele PVC-lamellen en tegels op geëgaliseerde ondervloeren.

Verwerking

Verwerkingscondities

Gewenste omgevingstemperatuur : 18° - 23 °C.
Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° - max. 20° C.
Relatieve luchtvochtigheid : 40 -80%

543 eurosafe deco

Ondervloer

- 543 Eurosafte Deco is geschikt voor elk type ondervloer, welke druk- en trekvast is. Tevens dient de ondervloer vlak, schoon, blijvend droog, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
- Anhydrietgebonden ondergronden dienen eerst te worden geschuurd, stofvrij gezogen en vervolgens te worden voorgestrekken met 044 Europrimer Multi. Deze laag voldoende laten drogen.
- Voor het verkrijgen van een goed eindresultaat, dient de ondervloer te worden geëgaliseerd in een minimale laagdikte van 2 mm.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

Gebruiksaanwijzing

- Het is belangrijk om het te verlijmen PVC-materiaal minimaal 48 uur te laten acclimatiseren in de ruimte waar het wordt verwerkt.
- 543 Eurosafte Deco met een vachtroller of kwast in de voorgeschreven hoeveelheid gelijkmatig (goed dekkend) op de ondervloer aanbrengen.
- De lamellen of tegels kunnen direct in de natte, halfnatte of droge lijm geplaatst worden.
- De droging is afhankelijk van temperatuur, relatieve luchtvochtigheid en type ondervloer.
- De lamellen of tegels na het aanbrengen zorgvuldig walsen en goed aanwrijven.
- Verse vlekken direct met water verwijderen.

Vloerverwarmingconstructies

543 Eurosafte Deco kan op vloerverwarmingconstructies worden toegepast. Het opstart protocol van de vloerverwarming dient vooraf volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier. Een dag voor het aanbrengen van de lijm de verwarming uitschakelen; minimaal 24 uur na het verlijmen de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5° C watertemperatuur per dag. Indien de PVC- lamellen of tegels warmer kunnen worden dan 30 °C (ook als gevolg van zonbelasting), dient u te kiezen voor een polyurethaan verlijming (140 Euromix PU).

Verzendenheid

Rechthoekige emmer à 10 kg. Pallet à 40 stuks.

Kwaliteit en garantie

Telefoon	+31 75 627 16 30
Telefax	+31 75 628 35 64
E-mail	info.eurocol@forbo.com
Telefoon	+32 2 464 10 42
Telefax	+32 2 464 10 11
E-mail	mailto:info.eurocol@forbo.com

Milieu en gezondheid

Veiligheidsbladen
Veiligheidsbladen van Forbo Eurocol producten volgens EEG-richtlijn 91/155



Artikelgegevens

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code
543	Eurosafte Deco	Emmer à 10 kg	8710345543002

543 eurosafe deco

ONZE GEBRUIKSAANWIJZINGEN BERUSTEN OP ZORGVULDIGE LABORATORIUMPROEVEN EN UITVOERIGE PRAKTIJKERVARINGEN. WIJ KUNNEN ECHTER GEEN VERANTWOORDING VOOR UITGEVOERDE WERKEN NEMEN EN RADEN U DAAROM AAN OM ZELF TER PLAATSE PRAKTIJKPROEVEN TE NEMEN. OVERIGENS VERWIJZEN WIJ NAAR ONZE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN.

FORBO EUROCOL BV • INDUSTRIEWEG 1-2 • NL-1512 NA WORMERVEER • HOLLAND
T +31 (0)75 627 16 00 • F +31 (0)75 628 35 64 • E INFO.EUROCOL@FORBO.COM

MET DE UITGAVE VAN DIT PRODUCTBLAD KOMEN ALLE VOORGAANDE PRODUCTBLADEN TE VERVALLEN.



543 08-12