

358 TOOLCLEANER

Een veilige, krachtige multireiniger speciaal voor LiquidDesign gereedschappen en industriële vervuiling.



Producttypering

Kleur : Transparant.
Consistentie : Vloeibaar.

- Biologisch afbreekbaar
- Zeer hoog vlampunt
- Vrij van methyleenchloride
- Niet corrosief
- Vrij van siliconen

Eigenschappen

Brandbaarheid : Zeer hoog vlampunt.
Soortelijk gewicht : 0,99 kg/l.
Verbruik : Afhankelijk van toepassing.

Toepassing

Voor het reinigen van LiquidDesign gereedschappen. Tevens geschikt voor het reinigen van bijvoorbeeld lijmengers (ook 2 componenten) en gereedschappen, machines, vloeren die vervuild zijn met harsen/kunststoffen (polyesters, polystyreen, polyurethaan, polyamides, polyimides) inkt, verf, stickers/ lijmresten, teer en bitumineuze vervuiling.

Verwerking

Opslag : Op een koele geventileerd plaats in gesloten originele verpakking.
Gereedschap : Kwast, roller en via dompelen en/of spoelen.
Mengverhouding : De 358 ToolCleaner uitsluitend in pure vorm toepassen.
Houdbaarheid : 24 maanden, in onaangebroken verpakking.

** De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

Gebruiksaanwijzing:

Verwerkingscondities:

Gewenste omgevingstemperatuur : 10 - 35 °C.

Gebruiksaanwijzing bij het reinigen van LiquidDesign gereedschappen:

- De 358 ToolCleaner dient onverdund te worden toegepast.
- Het reinigen van LiquidDesign gereedschap dient direct na gebruik te worden uitgevoerd. Het kan eenvoudig worden uitgevoerd door een bepaalde hoeveelheid 358 ToolCleaner in een emmer te gieten. Door het gereedschap te dompelen en met behulp van een kwast of kunststof borstel worden 350 LiquidDesign resten gemakkelijk verwijderd. Spoel vervolgens het gereedschap na met leidingwater en laat het drogen of droog het af met een schone doek.

- Wij adviseren bij het reinigen van de RVS ontluuchtingsrol om gebruik te maken van een rechthoekige bak waar de RVS ontluuchtingsrol in past. Vul deze met een laag van ca. 15 mm 358 ToolCleaner. Spoel de naalden door de roller door de vloeistof te draaien. Maak eventueel gebruik van een kunststof borstel. Spoel vervolgens de RVS ontluuchtingsrol na met leidingwater.
- De 358 ToolCleaner kan meerdere keren worden gebruikt. Zeef het materiaal eventueel om de vervuiling in vaste vorm te verwijderen.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen op www.eurocol.nl.
- Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken (zie hiervoor ons veiligheidsinformatieblad).
- Lege jerrycans/flessen (recyclebaar materiaal), productrestanten en schoonmaakvloeistof afvoeren volgens de plaatselijk geldende milieuregels en niet in het riool, open water of bodem brengen.

Gebruiksaanwijzing bij algemeen gebruik:

- De 358 ToolCleaner wordt onverdund toegepast. Er zijn diverse reinigings methode mogelijk zoals: dompelen, spoelen of door middel van verpompen (m.b.v. bijvoorbeeld een High Volume Low Pressure-pomp).
- **Dompelen:** dompel het te reinigen object in de 358 ToolCleaner en laat het enige tijd inwerken. Laat het object vervolgens uitlekken en spoel het eventueel na met leidingwater of wrijf het droog met behulp van een doek.
- **Verpompen/spoelen:** verpomp de 358 ToolCleaner over de te reinigen objecten en laat het enige tijd circuleren. Indien het resultaat onvoldoende is kan de handeling eventueel worden herhaald. Vervolgens de objecten laten drogen of indien dit gewenst/mogelijk is naspoelen met water en dan drogen.
- Bij verwarming van het product zal het oplosend vermogen t.o.v. bijvoorbeeld vetten en oliën toenemen.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen op www.eurocol.nl.
- Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken (zie hiervoor ons veiligheidsinformatieblad).
- Lege jerrycans/flessen(recyclebaar materiaal), productrestanten en schoonmaakvloeistof afvoeren volgens de plaatselijk geldende milieuregels en niet in het riool, open water of bodem brengen.

Product bevat N-Butylpyrrolidone.

Meer informatie:

- Bestemd voor professioneel gebruik.
- Buiten bereik van kinderen houden.
- Inademing van het product kan irritatie veroorzaken, hierdoor adviseren wij het product niet te vernevelen.
- Ventileer de ruimte tijdens en na de verwerking en het droogproces grondig.
- Eet, drink en rook niet terwijl u dit product verwerkt.
- Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig spoelen met water.
- Lever alleen verpakkingen zonder restanten in voor recycling.
- Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijk geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
- Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website www.eurocol.nl.

Opmerking:

358 ToolCleaner heeft inwerking op diverse ondergronden en materialen. Wij adviseren om altijd eerst een test uit te voeren op een minder zichtbare plaats.

Milieu en gezondheid

Gevarenklasse : Zie veiligheidsinformatieblad.
Veiligheidsbladen : Op aanvraag beschikbaar.

Artikelgegevens

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code
358	ToolCleaner	Jerrycan à 10 kg	8 710345 358002