

UZIN NC 163. STOFARM RENOVEREN ZONDER PRIMER*.

Zelfvloeiende renovatie-uitvlakmassa, direct te gebruiken op oude, watervaste lijmresten.



STOFARM & ERGONOMISCH

Renovatie-uitvlakmassa

Stofarme, zelfvloeiende cement uitvlakmassa voor renovatie toepassingen in laagdiktes tot 20 mm

- (B) Renovierungs-Ausgleichsmasse
 (C) Renovation smoothing compound
 (D) Massa livellante per lavori di ristrutturazione
 (E) Massa de compensación para renovaciones
 (F) Ragréage de rénovation
 (G) Avrettingsmasse for renovering
 (H) Renoverings-avjämningssmassa
 (I) Selvinnværende moderniseringsmasse
 (J) Tasoitemasaa saneerauskohteisiin
 (K) Renovation smoothing compound



UZIN NC 163.

Stofarm renoveren zonder primer*.

Zelfvloeiende renovatie-uitvlakmassa, direct te gebruiken op oude, watervaste lijmresten.

Stofarm & ergonomisch

UZIN NC 163 laat zich stofarm, snel en klontvrij mengen en is verpakt in een ergonomische verpakking van 20 kg. (maximum tilgewicht arbeidsinspectie is 23 kg)

Efficiënt

Oude lijmresten hoeven niet verwijderd te worden. Na het verwijderen van de vloerbedekking het oppervlak goed stofzuigen en direct egaliseren. Schuren en primeren is meestal niet noodzakelijk*.



Goede vloei

Prettig te verwerken met een vlakspaan of egaliseerrakel, voor een goed absorberend glad oppervlak.

Zeer hoge buigtreksterkte

Geschikt voor directe verwerking op oude, watervaste lijmresten en voor ondergronden die intensief worden belast.



UZIN NC 163. Stofarm renoveren zonder primer

Stofarm renoveren zonder primer.

TOEPASSING:

- Voor laagdiktes tot 20 mm
- Voor alle soorten textiele en elastische vloerbedekking
- Geschikt voor zware belasting in woningen en projecten
- Ook te gebruiken in combinatie met warmwatervloerverwarming

VOORDELEN:

- Meestal geen primer nodig*
- Direct op oude, watervaste lijmresten te gebruiken (schuren en primeren niet nodig)
- Stofarm
- Goede vloei
- Ergonomische 20 kg verpakking
- Zeer emissie-arm

Artikelnr.	Verpakking	Aantal per pallet	Verbruik
78292	Zak à 20 kg	54 zakken à 20 kg	Ca. 1,5 kg/m ² per mm dikte

* Meestal geen primer nodig, tenzij de ondergrond sterk absorbeert zoals bijv. een nieuwe zandcement dekvloer.

UZIN | Een merk van Unipro bv

Bouwstraat 18 | 7483 PA HAAKSBERGEN | Postbus 33 | 7480 AA HAAKSBERGEN | Tel. 053-5737373 | Fax 053-5737333 | info@uzin.nl | www.uzin.nl

UZIN. UND DER BODEN GEHÖRT DIR.