

Marathon[®]
DUAL

Speciaal voor onder
verend vinyl

**Dual egaliserend en
geluidreducerend onder-
vloersysteem voor o.a.
verend vinyl en click PVC**

- Hoge indruk weerstand
- 100% natuurproduct
- Hoge stabiliteit
- Super vlak
- Contactgeluidreducerend
- Vinyl niet verlijmen
- Zelfklevende PVC stroken en
click PVC toepasbaar

PE-folie



Noise
Reduction



www.tuv.com
ID 0000034958

Marathon Dual[®] is opgebouwd uit een MDF bovenplaat met een softboard onderplaat. De MDF bovenlaag sluit vrijwel naadloos aan elkaar en overbrugt de naden van de onderlaag waardoor er een perfecte oppervlakte ontstaat voor het leggen van verend vinyl. Vlakt oneffenheden tot 2 mm uit.

Marathon Dual[®] is bestand tegen indrukken van stoelpoten, naaldhakken en andere voorwerpen. Het uiterlijk van uw vloer wordt niet verstoord door blijvende indrukken zoals vaak voorkomend bij toepassing van zachte producten onder vinyl vloeren. Niet geschikt om op te verlijmen, niet voor gebruik in combinatie met bureaurolstoel zwenkwielen.

Marathon Dual[®] is getest op zijn contactgeluidreducerende eigenschappen en bereikt in combinatie met 3 mm verend vinyl een reductie van 11 dB ΔL_{in} / 23 dB ΔL_w op basis van de Europese norm NEN-EN-BS-ISO 140-8 / 717-2 (NPR 5079 en BRL 2003).

Deze verbetering werd verkregen op een betonvloer met aangehechte dekvloer*

*Op zwevende dekvloersystemen is de geluidsreductie van de vloerbedekking altijd afhankelijk van de contactgeluidreductie van de aanwezige dekvloer.



unifloor
UNDERLAY SYSTEMS

Productspecificaties

Marathon[®]
DUAL

Technische gegevens

Artikelnummer	160.000
Dikte / Tolerantie (mm)	6 / + 0,2
Formaat / Tolerantie (mm/m ¹)	560 x 790 / + 1
Grondstof(fen) combinaties	Naald- en loofhout
Densiteit (kg/m ³)	240
Kleur	naturel/groen
Contactgeluidreductie volgens NEN-BS-EN-ISO 140-8 / 717-2 (BRL 2007) belast met 23 kg/m ² in combinatie met:	
3 mm verend vinyl	11 dB ΔL_{lin} / 23 dB ΔL_w
3 mm zelfklevende PVC strook	11 dB ΔL_{lin} / 22 dB ΔL_w
4 mm click PVC	10 dB ΔL_{lin} / 21 dB ΔL_w
Vochtigheidsgehalte (%)	4 - 10
Zwelling na vochtopname, maximaal (%)	25
Wateropname na 2 uur maximaal (%)	45
Brandklasse	D _{fl-s1}
R _m waarde (m ² .K.W ⁻¹)	0,057
Formaldehydegehalte	E1

Verpakking

Leginstructie	Aanwezig
Pakinhoud	12 onder- & 12 bovenplaten = 5,31 m ²
Palletinhoud	24 pak = 127,416 m ²
Pallethoogte	100 cm incl. pallet (Levering 2 op elkaar = 200 cm)
Palletafmeting (l x b x h mm)	1120 x 790 x 150
Palletgewicht	410 kg (2 op elkaar 820 kg)

Toepassing

Stabiliserend en geluidreducerend ondervloersysteem voor verend vinyl, zelfklevende PVC en click PVC.

Inhoud pak

12/12

- Ondervloerplaten
- 560 x 790 mm
- 5,31 m²

Dikte 6 mm

Uw leverancier



Noise
Reduction



www.tuv.com
ID 0000034958

