



Magic Oil 2K

Natuurlijke, oplosmiddelvrije olie-was combinatie, vernettend, droogt door oxidatie dankzij toevoeging van B-component.

Toepassingen:

Combinatie van vloeibare oliën en vloeibare hardwax, geschikt voor impregneren en oppervlakverbetering van:

- Geschuurde en intensief belaste houten vloeren
- Geschuurde en intensief belaste parketvloeren, inclusief plankenvloeren
- Geschuurd en intensief belast kopshout
- Geschuurd meerlaags parket

Geschikt voor vloeren op vloerverwarming.

Producteigenschappen/voordelen:

Olie-was combinatie, die voor een openporig en ademend oppervlak zorgt en het hout een natuurlijk aspect geeft. Het wasaandeel maakt het oppervlak gelijkmatig mat en fluweelachtig. Door de verharder heeft Magic Oil 2K een snel en uniek drogingsproces. Deze snelle droging maakt het mogelijk zeer intensief belaste ruimtes (restaurants, hotels, winkels, kantoren, enz.) in korte tijd te renoveren, zonder daarbij de mechanische en chemische weerstand te beperken, na een nacht drogen. De verbeterde vernetting zorgt voor een nog beter water- en vuilafstotend oppervlak, wat met een 1-component parketolie niet bereikt wordt. De geringe vuilopname is vergelijkbaar met die van een gelakte parketvloer. Bovendien is het bekende moeizame onderhoud van parketolie niet van toepassing op Magic Oil 2K. Integendeel, het onderhoud van Magic Oil 2K is vergelijkbaar met dat van een gelakte parketvloer.

- Gebruiksvriendelijk
- Aanbrengen met spatel of roller
- Accentueert de houtkleur en –structuur
- Bestand tegen gebruikelijke huishoudchemicaliën
- GISCODE Ö10 (olie-was zonder oplosmiddelen)
- Antislip R10/DIN 55130
- DIN 53160 (bestand tegen speeksel en zweet)
- DIN EN 71-3 (veiligheid van speelgoed, deel 3: migratie van bepaalde elementen)

Technische gegevens:

Verpakking:	blik met flacon
Inhoud, olie (natuur):	1 liter en 2,75 liter
Inhoud, olie (gekleurd):	2,75 liter
Houdbaarheid:	min. 12 maanden, tegen vorst beschermen
Kleur:	donkerbruin-violet
Verbruik per laag (1):	25-50 ml/m ²
Verwerkingstemperatuur:	ca. 18-25 °C
Toevoeging verharder:	10%
Verwerkingstijd:	2 uur*
Volgende laag:	na ca. 10-30 minuten*
Belasten en onderhouden:	na ca. 12 uur*

*Bij 20 °C en normale omstandigheden.

(1) Het verbruik kan variëren afhankelijk van absorptievermogen en de staat van het oppervlak van de te impregneren parketvloer of houten vloer.



Magic Oil 2K

Ondergrondvoorbereiding:

Nadat de lijm volledig is uitgehard kan met de behandeling van het oppervlak begonnen worden. Met de bandschuurmachine voor-schuren met Pallmann schuurpapier, korrel 36 tot 100. Aangezien vooral bij geoliede houten vloeren de kwaliteit van het oppervlak aan hoge eisen moet voldoen, fijnschuren met Pallmann schuurgaas, korrel 100-120. Het te oliën oppervlak moet na deze laatste schuurgang zuiver, droog en vrij zijn van schuurstof en onderhoudsproducten e.a.

In geval van Magic Oil 2K Color, bevelen we een laatste schuurgang aan met de bandschuurmachine bijv. Pallmann Cobra met schuurband korrel K80, gevolgd door een bijkomende schuurgang met een eenschijfschuurmachine, bijv. Wolff Samba of Tango en een Pallmann Multilooppad korrel K120. De kanten moeten met dezelfde korrel als het totale oppervlak geschuurd worden.

Verwerking:

1. Verpakking voor gebruik op verwerkingstemperatuur laten komen en goed mengen.
2. Magic Oil 2K met de verharder mengen en met geschikt gereedschap (bijv. Pallmann lakspaan) gelijkmatig op de ondergrond aanbrengen.
3. 10-30 minuten na het aanbrengen met spaan, het restant verwijderen met een Pallmann polierpad (groen).
4. Onmiddellijk na het polieren van de 1e laag, de 2e laag Magic Oil 2K aanbrengen. Direct en ten laatste 30 minuten na het aanbrengen van de 2e laag, nogmaals het teveel verwijderen met een Pallmann polierpad (groen) en uitwrijven met polierpad (wit). Er mag geen restolie op het oppervlak achterblijven.
5. Na ca. 20 minuten moet het oppervlak opnieuw met een witte pad nagepolierd worden, om een homogeen beeld te verkrijgen.
6. Afhankelijk van het verschillend absorptievermogen van de hout- en parketsoorten, kan er de volgende dag een 3e laag op de volgende dag worden aangebracht.
7. Aanbrengen met rol: Magic Oil 2K met een Pallmann lakrol (OPL) 1x dun en gelijkmatig aanbrengen. Verbruik: ca. 70-90 ml/m², naar gelang de houtsoort. Na ca. 30 minuten het teveel aan olie met een vlakspaan of gummizwabber verwijderen en het volledige oppervlak met Pallmann polierpad (groen) behandelen en met Pallmann polierpad (wit) polieren.
8. Gereedschap na gebruik met BlackBox reinigingsdoekjes schoonmaken.
9. Voor een lange levensduur van uw vloer, bevelen wij een regelmatig onderhoud aan volgens de instructies van de fabrikant met Magic Oil Care en reiniging met Pallmann Clean. Voor de juiste onderhoudsfrequentie verwijzen wij naar de onderhoudsinstructie voor de Magic Oil 2K lijn.

Verbruiksgegevens:

Aanbeveling: min. 2 x met spaan aanbrengen. Aanbevolen hoeveelheid per laag: 25-50 ml/m². Het verbruik en de droogtijd variëren volgens het absorptievermogen en de staat van het oppervlak van de te impregneren parketvloer of houten vloer.

Belangrijk:

- De originele verpakking is, bij matig koele opslag, ten minste 12 maanden te bewaren. Aangebroken verpakkingen goed afsluiten en de inhoud tijdig gebruiken. Tegen vorst beschermen.
- Optimale verwerkingscondities: 18 °C tot 25 °C en een relatieve luchtvochtigheid >35 % en < 65 %. Lagere temperaturen en hoge luchtvochtigheid verlengen de droogtijd. Hoge temperaturen en lage luchtvochtigheid verkorten de droogtijd.
- Als voegenkit bevelen wij een geschikte Pallmann kit aan.
- De vloer kan ten vroegste 12 uur na het polieren belast worden.
- De eerste onderhoudsbeurt van de Magic Oil 2K lijn kan pas na 12 uur worden uitgevoerd. Gebruik Pallmann onderhouds- (Magic Oil Care) en reinigingsproducten (Clean) voor een lange levensduur van uw vloer. De onderhoudsinstructie voor de Magic Oil 2K lijn beschrijft de juiste stappen voor onderhoud en reiniging.
- Gelieve de productinformatiebladen van alle gebruikte materialen en de geldende regelgeving te respecteren (WTCB TV 218 – DIN 18 356 „Parkettarbeiten“, DIN 18367 “Holzpflasterarbeiten” en DIN 18365 “Bodenbelagsarbeiten”).
- Bij niet gebruikelijke houtsoorten (exotische houtsoorten) en massief natuurkurk kunnen sterke kleurverschillen optreden. Gelieve daarom technisch advies in te winnen en vooraf een test met de betreffende houtsoort uit te voeren.
- Voor houten planken met V-groef dient technisch advies te worden ingewonnen.

Arbeidsveiligheid en milieubescherming:

Component A: GISCODE 010. Niet ontvlambaar, maar opletten voor zelfontbrandingsgevaar (zie: 'Opgelet'. Component B: niet ontvlambaar. Bevat isocynaat. Gevaarsymbool: Xi: "Irriterend". Overgevoeligheid bij contact met de huid mogelijk. Tijdens de verwerking goed verluchten en een beschermende handcrème, beschermingshandschoenen en veiligheidsbril gebruiken. Bij contact met de huid, meteen met veel water en zeep wassen. Bij contact met de ogen onmiddellijk met water spoelen en een arts raadplegen. Neem ook het volgende in acht: richtlijnen met betrekking tot het werken met gevaarlijke/ontvlambare producten, gevaar- en veiligheidssymbolen op het etiket van de verpakking, het productinformatieblad en het veiligheidsblad.

WAARSCHUWING:

Bij contact van het product met pads of textiel bestaat zelfontbrandingsgevaar! Daarom gedrenkte doeken, pads e.a. helemaal nat maken en in een hermetisch gesloten recipiënt opslaan/voor afvalverwerking aanbieden.

OPGELET: het schuurstof van systemen met een oxidatieve droging zijn zelfontbrandbaar! Brandgevaar! Na het schuren, moet het resterend schuurstof nat gemaakt worden en in een hermetisch gesloten recipiënt voor afvalverwerking aangeboden worden.

Afvalverwerking:

Productresten indien mogelijk verzamelen en verder gebruiken. Niet in riolering, wateren of bodem lozen. Lege, drupvrije metalen en kunststof verpakkingen aanbieden als recycleerbaar afval. Verpakking met vloeibare restinhoud en ook de verzamelde vloeibare productresten zijn chemisch afval. Verpakkingen met uitgeharde restanten zijn bouwafval. Deze gegevens berusten op onze ervaringen en zorgvuldige onderzoeken. De hoeveelheid van de gebruikte materialen evenals de verschillende werksituaties en verwerkingsvoorwaarden kunnen door ons echter niet stuk voor stuk gecontroleerd of beïnvloed worden. De kwaliteit van het werk is daarom afhankelijk van vaktechnisch inzicht m.b.t. werkomstandigheden en productgebruik. In geval van twijfel zelf testen doen of technisch advies inwinnen. De legwijze dient te geschieden conform de voorschriften van de houtleverancier. Met het verschijnen van dit productblad verliezen alle eerdere productbladen hun geldigheid. Kopiëren en/of dupliceren van deze uitgave in welke vorm dan ook is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Unipro BV.

